

双砂架砂光机 砂光机 鼎盛

产品名称	双砂架砂光机 砂光机 鼎盛
公司名称	胶南市王台镇鼎成机械厂
价格	.00/个
规格参数	家具制造机械种类:砂光机 品牌:鼎盛 型号:宽带砂光机，型号齐全
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市胶南王台工业园
联系电话	86 0532 83111666 13589266583

产品详情

家具制造机械种类	砂光机	品牌	鼎盛
型号	宽带砂光机，型号齐全	工作形式	全自动
产品类型	全新	电机功率	56kw/64kw可选（kw）
最大加工厚度	150（mm）	最大加工宽度	1300（mm）
重量	3500（kg）	适用范围	集成材、刨花板、中密纤维板、细木工板、竹地板、家具、胶合板及人造大理石

sr-rp1300砂光机性能特点

本机床适用于定厚砂光.精细砂光等各种板材的表面处理

输送床升降采用微电脑数字控制，易操作，精确度高

压辊采用了止退装置，避免板材在加工过程中反弹伤人

采用进口光电控制砂带摆动

可用两组砂光垫同时定厚，也可用砂光垫精细抛光

砂削量大，砂光精度高

选用进口原件，采用“光.机.电.气”一体化，运用可靠

设有多处故障显示，出现故障自动停机，升降台自动下降，确保工件无损

该机床是细木工板.多层板.刨花板.集成材及橡胶材料.有色金属材料加工的首选设

加工宽度	1300r		1300rp			
最短加工长度	400mm		400mm			
加工厚度	2.5-110mm		2.5-110mm			
砂带速度	20m/s		19m/s			
输送速度	6-30m/min		6-30m/min			
电机总功率	41.74kw(37.4)		26.74kw(22.4)			
砂带尺寸	2200*1330mm		2200*1330mm			
工作气压	0.6mpa		0.6mpa			
吸尘量	7900m3/h		7900m3/h			
外型尺寸	2700*1750*2150mm		2700*1750*2150mm			
重量	2580kg		2480kg			
加工宽度	1300r-rp	1300r-p	1300rp-p			
最短加工长度	480mm	480mm	480mm			
加工厚度	2.5-110mm	2.5-110mm	2.5-110mm			
砂带速度	(前) 20m/s (后) 18m/s	(前) 20m/s (后) 18m/s	(前) 20m/s (后) 18m/s			
输送速度	6-30m/s	6-30m/s	6-30m/s			
电机总功率	56.74kw(30/20/4)	49.74kw(30/15/4)	37.74kw(22/11/4)			
砂带尺寸	2200*1330mm	2200*1330mm	2200*1330mm			
工作气压	0.6mpa	0.6mpa	0.6mpa			
吸尘量	9000m3/h	9000m3/h	9000m3/h			
外型尺寸	2700*2150*2100mm	2700*2150*2100mm	2700*2150*2100mm			
重量	3300kg	3100kg	3100kg			
名称	r-r-p	r-r-rp	r-r-r	r-rp-p	r-p-p	r-p-p
最大加工宽度	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm
加工板材厚度	2.5-80mm	2.5-80mm	2.5-80mm	2.5-80mm	2.5-80mm	2.5-80mm
砂带尺寸	1330*2200mm	1330*2200mm 1330*2500mm	1330*2200mm	1330*2200mm 1330*2500mm	1330*2200mm	1330*2200mm 1330*2500mm
砂带电机功率	30/22/15kw	30/30/22kw	37/30/22kw	30/22/11kw	30/15/11kw	22/15/11kw
进料速度	6-30无极调速	6-30无极调速	6-30无极调速	6-30无极调速	6-30无极调速	6-30无极调速
工作气压	0.4-0.7mpa	0.4-0.7mpa	0.4-0.7mpa	0.4-0.7mpa	0.4-0.7mpa	0.4-0.7mpa
压缩空气消耗量	0.2m3/min	0.2m3/min	0.2m3/min	0.2m3/min	0.2m3/min	0.2m3/min
吸尘风量	12000m3/h	12000m3/h	12000m3/h	12000m3/h	12000m3/h	12000m3/h
吸尘风速	25-30m/s	25-30m/s	25-30m/s	25-30m/s	25-30m/s	25-30m/s
净重	4.4t	4.4t	4.5t	4.3t	4.4t	4.3t