

# 低重心万向脚轮定制 新图脚轮交货速度快 阳江低重心万向脚轮

产品名称	低重心万向脚轮定制 新图脚轮交货速度快 阳江低重心万向脚轮
公司名称	东莞市新图脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市虎门镇北栅社区西坊路段633号
联系电话	13809265982 13809265982

## 产品详情

关于低重心万向脚轮（轱辘）的选用，你可以了解一下！

1.车轮材料：洁净车间车轮材料一般为尼龙、聚氨酯、人造胶（一般不是普通橡胶车轮，尤其是黑色车轮，与地面摩擦，易褪色）。在这三种材料中，尼龙是硬的，推起来省力，但声音很大，可能会伤害地板；人造胶（所谓的静音轮）是柔软的，它不会发出推的声音，也不会伤害地板，但推起来相对较难；聚氨酯介于两者之间，所以一般选用聚氨酯材料，软硬适中。2.低重心万向脚轮支架材料：支架通常为镀锌碳钢，不锈钢支架成本高，可根据使用环境、要求选择，我们一般推荐使用不锈钢支架。3.低重心万向脚轮颜色：尼龙有乳白色、灰色和蓝色，其中乳白色使用较多；聚氨酯有酱红、灰色、黑色，一般选用酱红、灰色较多；人造胶水通常只有灰色。4.低重心万向脚轮轴承：滚珠轴承、滚针轴承、工程塑料轴承、轻型低重心万向脚轮（每个低重心万向脚轮轴承小于150kg）一般采用滚珠轴承，顶起省力；滚针（柱）轴承一般适合重型低重心万向脚轮使用，承载能力强，但摩擦力大，顶起比较困难；塑料轴承（套筒）通常与不锈钢支架一起使用。它们具有耐腐蚀性和可冲洗性，但与滚珠轴承相比，间隙更大且更费力。5、脚踏制动器：侧制动器、踏面制动器、全闸、侧制动器安装在车轮的中间；踏面制动器和全制动器安装在车轮上部；侧刹车和踏面刹车只能阻止车轮的径向转动，支架也可以转动；全制动（也称双制动），一只脚放在车轮径向，支架转向的同时进行制动。一般的踏面制动器更常用，但我们建议，由于采用了制动器，单纯使用全制动效果更好。

## 脚轮分类

1、工业脚轮：即工业用轮子，分工业橡胶轮、工业橡塑轮、工业PU轮等，有轻型工业轮、重型工业轮等。

2、低重心万向脚轮按用途分为民用脚轮、工业脚轮等；按载荷分为轻型脚轮、中型脚轮、重型脚轮、特重型脚轮及特殊脚轮等；按功能分为万向脚轮、定向脚轮、丝杆脚轮、刹车脚轮、减震脚轮等；按材料可分为导电脚轮、铁芯脚轮、塑料脚轮、不锈钢脚轮、耐高温脚轮、聚氨酯脚轮、尼龙脚轮、橡胶脚轮、全铁脚轮等。按轴承分为滚珠轴承脚轮、滚针轴承脚轮等。

低重心万向脚轮的目的是为着搬运方便，比如用于室内，建筑物内需要从事搬运的各种器械及各类搬运机器上面，是人手的补强，请遵守以下原则：选用的低重心万向脚轮要依据其使用的方式及条件，恰当地使用，正确地安装。

如何延长连铸机的使用寿命是许多用户关心的问题，连铸机的使用寿命与其维护密切相关，关注以下几点：1.低重心万向脚轮安装在设计位置正确可靠。2.低重心万向脚轮支架的安装必须有足够的强度，材料必须可靠。3.安装装置不能改变或影响低重心万向脚轮的功能。4.旋转运动轮的轴必须始终垂直。5.固定低重心万向脚轮必须与其轴成直线。6.如果仅使用旋转低重心万向脚轮，则它们必须相同。7.如果固定低重心万向脚轮和旋转低重心万向脚轮一起使用，所有低重心万向脚轮必须相互兼容，并且必须按照制造商的建议使用