

## 20KW静音柴油发电机高原5000米

产品名称	20KW静音柴油发电机高原5000米
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-20TSI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

### 产品详情

20KW静音柴油发电机高原5000米加上市场竞争激烈，发电机组产品价格不升反降，原材料上涨已成为制约中国企业发展的瓶颈。国内企业特别是中小电机企业所面临的困难越来越大，摆脱传统产品，研发新的、节能的、体积小的、高附加值的发电机满足市场需求势在必行。稀土永磁发电机采用一般钕铁硼永磁体励磁，不需电励磁绕组的电能消耗，提很好率10%~15%。

#### 技术参数

- \*、产品型号：GT-20TSI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

- \*、直流输出 ( V-A ) : 12-8.3
- \*、电机类型 : 稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H : 200
- \*、工作时间 : 12H
- \*、消声装置 : 静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机型号 : OU-310FTSI
- \*、冷却方式 : 水 冷
- \*、额定转速r/min : 3000
- \*、燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式 : 涡轮增压
- \*、油箱容量 : 32L
- \*、机油容量 : 2.8L
- \*、过载能力% : 100
- \*、调速方式 : 机械调速
- \*、机器配置 : 标 准
- \*、绝缘等级 : F
- \*、连接方式 : 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长 : 1550mm
- \*、宽 : 865mm
- \*、高 : 1100mm
- \*、整机净重KG : 560/630
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

#### 标准配置 :

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护

## 7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

20KW静音柴油发电机高原5000米热机测试汽缸压力均过833kPa，投入运行后情况良好，油耗下降，故障消失蓝烟：空气滤清器阻塞、进气不畅或滤清器中机油过多；活塞环卡死或磨损过多，性不足（4）按照发电机输出电压和频率分类：可分为交流发电机组和直流发电机组有条件的应配置灭火装置，消防还是有必要重视的三是要看看大泽发电机的引出线是否能够正常放电一般需要选择的发电机功率要是所带设备的2-3倍左右，才可以带的动自己的设备发电机如何在严寒环境下工作？