

遥控启动25KW车载柴油发电机

产品名称	遥控启动25KW车载柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-25TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

遥控启动25KW车载柴油发电机触发脉冲应出现在交流电源电压正半周范围内，而且每个周期的角相同，确保电路输出波形不变，输出电压稳定。

励磁电压如果不为零，则没有短路和断路问题，导致同步小型发电机励磁电压下降的原因是续流二极管损坏，且不能续流，使半波整流电路的输出电压波形出现负值。遥控启动25KW车载柴油发电机

1、机的用途。

对于起动频繁并经常移动的机械，如拖拉机、农用汽车、移动电站等，可选用轻型高速机；对于固定动力装置，如农业排灌、农副产品加工机械配套动力，则可以选择转速较低而潜力较大的机。同时，对于农用动力来讲，大部分时长期连续运转，所以良好的经济性是十分重要的。

2、机的使用寿命和工作可靠性。

由于农村使用和维护保养条件较差，要选用能长期可靠运转的机，而不能脱离实际，单纯追求指标先进。

3、要考虑机的“系列化、标准化、通用化”水平。

“三化”程度高的机更换通用易损件和进行修理都很方便，配件供应充足，因此要尽量选用系列产品。

遥控启动25KW车载柴油发电机是一种应急设备，发电机组属于自备电厂通信电源设备的类型，是一种小型的发电设备，以内燃机为动力，驱动同步交流发电机和发电。无刷同步交流发电机和机曲轴同轴安装，可以利用发电机组的转动来驱动发电机转子，利用“电磁感应原理，发电机输出感应电动势，闭合负载电路产生电流”。

技术参数

- *、产品型号：GT-25TSI
- *、额定功率KW：25
- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：530/630KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维