

## 销售遮雨布 盖货篷布

产品名称	销售遮雨布 盖货篷布
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

2. 使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

如果你的产品对于防水性能要求不是很高的话，也可以选择有机硅布，该产品虽然防水性能不如PVC涂塑布，但是耐磨耐用。

7: 抗拉强度高；

5. 可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

### 四、产品特点及使用注意点

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细内容介绍）：

尺寸：不同幅宽不同长度，按照客户要求的尺寸加工定做

固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

牛场设备

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

4.能防霉，防霉实验为一级。

优质猪场卷帘说明:

2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；

7.常用规格:绿色:1.3米 1.8米 2.3米 2.8米 (其它宽幅加工定做)

克重：500克-750克/平方米

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显著,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料. VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落.通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

1.拉伸强度指标：

使用寿命：5-8年 防水效果100% 透光度--强

品名：卷帘帆布

养殖场卷帘，猪场卷帘，是使用涂塑帆布定做，养殖场卷帘，猪场卷帘能起到100%防水、耐寒等作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一批优质卷帘工具，以一批猪舍卷帘挡风御寒之事，做了一次决定来抵抗台风和冬天，推动养殖户对金誉帆布厂生产的金誉帆布卷帘的信任。该事件让许多养殖户感到丝丝兴奋，虽然，猪舍卷帘和卷帘工具的使用事件和很多其他养殖户可能没有多大关联，也无法比较，但我们金誉篷布厂庆幸，猪舍卷帘和卷帘工具上有着那么多一只和未知的“不相关联”，推动着猪舍卷帘和卷帘工具的发展。

(7) 具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

3.颜色：绿色 白色 蓝色

## 二、产品用途

1.厚度：0.4mm

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

### 帆布水池分类及材料介绍

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的要求不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

3、维修方便。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与

多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得，也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。