

矿用电缆MSLYFYVZ 75 - 9泄漏同轴电缆

产品名称	矿用电缆MSLYFYVZ 75 - 9泄漏同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MSLYFYVZ 75 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用电缆MSLYFYVZ 75 - 9泄漏同轴电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFYVZ-75-9矿用漏泄同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下

使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度:

不低于-10°C

弯曲半径:

不大于电缆外径的15倍。

三、MSLYFYVZ-75-9矿用漏泄同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

		单位	产品型号规格 MSLYFYVZ-75-9	MSLYFYVZ- 3.5
结构 尺寸	圆铜线内导体	mm	2.0	3.5
	物理发泡聚乙烯绝缘	8.8		
	平行导线栅型外导体	10		
	黑色聚乙烯内护层	12.5		
	颜色聚氯乙烯外护套	14.5		
电气 性能	耐电压(A.C)	V/min	1500/1	
	20 绝缘电阻	M . KM	1000	
	特性阻抗		75 ± 3	50 ± 3
	衰减常数	60MHz	40	45
		150MHz	55	60
	电压驻波比60~150MHz		1.5	1.5
	耦合损耗	dB	80 ± 10	75 ± 10

注:电缆的外径也可按用心要求定做。

四、MSLYFYVZ-75-9矿用漏泄同轴电缆产品结构示意图

矿用电缆，MSLYFYVZ 75 - 9，泄漏同轴电缆，同轴电缆 天津市电缆总厂一分厂 全国供货