

门球场人造草坪生产厂家施工

产品名称	门球场人造草坪生产厂家施工
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

河北博超人造草坪有限公司，人造草坪采用PE，添加抗老化剂、抗UV剂,并运用国际先进的技术精制而成，具有与天然草相似的外观与性能，具有草丝柔软度高，弹性好，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰感觉良好，重压后的回复性佳，柔韧耐磨，防火阻燃，防老化，隔热防水,排水速度快，整体铺装透水性好。舒适耐用，防紫外光，防腐，防霉，环保，安全、易保养等优点，主要用于各类景观装饰，如屋顶花园，露台、阳光房，阳台、庭院、游乐场、车展、展览、展示橱窗、幼儿园、游泳池、游艇、公园、等等。

产品优点：

- 1、全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端气候地区使用。
- 2、美观常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受，整体色泽鲜艳、美观、不易老化。
- 3、环保性：各种材料均符合环保要求，环保安全全部经过国际资质检测，人工草坪面层可回收再利用。
- 4、仿真性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与天然草无大差异，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰感觉良好，整体铺装透水性好。。
- 5、耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的庭院、走廊、阳台、大、中、小学、幼儿园、高尔夫及各种运动场地。
- 6、经济性:一般可保证8年以上的使用寿命。
- 7、免维护性：基本上没有维护费用发生，极易清理、保养。
- 8、施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等各种场地基础上进行铺装。

1、人造草坪采取安全保护的观念，所以能避免运动伤害。它提供足够的缓冲力，降低一般硬地对脚部可能导致的损伤，让您完全没有因场地而引发的各种顾虑。

2、全场材质均符合环保要求，人造草坪面层可回收再利用。基础铺设使用原挖起之弃土及沙，符合垃圾减量及使用自然物原则。

与面层粘接。当面层使用年限届满时仅需更换面层即可，再投资成本低。4、人造草材质环保，成品施工，工期固定且较短，品质较易掌握，验收简单，不需太多知识。

5、人造草场地使用率高，既减震、又无噪音、安全无毒、富有弹性，阻燃性能好等特点，很适合于学校使用，是现时的活动、训练、比赛场地。

甘肃仿真人造草坪生产厂家

6、可在各种基础表面安装，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。

7、操场规划成一平面后，无任何不平处，且这种新型结构具有减震减压的功能，降低了操场上的噪音，对上课减少了。

8、草坪间隙使用干净的高比重石英砂，使学生有亲近土壤的机会而又不致将环境和身体弄脏，免去一些打扫的烦恼。

9、状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际用途选择。

10、人造草运动场地整体布局美观、使用率高，寿命可达10年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。

11、划线采用直接编制，不需要为频繁划线而苦恼，维护保养容易，几乎无后续维修费用。

12、人造草维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且具有不褪色、不变形的特点。

施工方法：

1、检查验收基础工程：清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所须保持清洁，以确保施工品质。

2、把草皮展开，背面朝上，准备剪刀或刀和画线工具（例如“粉笔”）和钢卷尺等工具。

3、按照所需要的尺寸在草皮背部进行画线，画好线后，用剪刀或刀沿着画线区进行切割。

4、按尺寸切割好草皮后，将其放入要施工的场所。然后进行涂胶。

5、涂胶前的准备：1) 须将需粘接的草皮底面清洗干净且表面干燥无水分；2) 环境温度应选在5℃以上施工为宜，不宜在有雨雪天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

施工注意事项：

· 涂胶：刷子在其草皮背面涂刷要厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至脱落。底布涂胶，要严格控制胶的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

· 粘合：根据当时的温度、湿度等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，以

胶浆达到八九成干时，以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的草坪。加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，保证粘接更牢固。