

杀猪厂污水一体化处理设备厂家

产品名称	杀猪厂污水一体化处理设备厂家
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

杀猪厂污水一体化处理设备厂家

设计要点：A：厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式，设计水力停留时间为2~4小时。厌氧池下部为污泥床区，污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间，进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统，底部设布水沟，保留污泥不沉积底部，呈悬浮状态。B：生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种污水处理工艺。池内设有填料，微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮生长于水中，因此它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。曝气系统可采用鼓风或射流曝氧增氧系统（设计时必须考虑投资及运行成本）。为培养微生物的不同的优势菌种，将接触氧化池分为两格是行之有效的。A/O法优点在于： 体积负荷高，停留时间短，节约占地面积； 生物活性高； 有较高的微生物浓度； 污泥产量低； 出水水质好且稳定； 动力消耗低； 不产生污泥膨胀； 挂膜方便，可间歇运行； 工艺运行简单，操作方便，抗冲击负荷能力强。目前存在的问题主要是池内填料间的生物膜有时会出现堵塞现象，尚待改进。研究的方向是针对不同的进水负荷控制曝气强度，以消除堵塞；其次是研究合理的氧化池池型和形状、尺寸和材质合适的填料。

屠宰场一体化污水处理设备山东乐斌公司地理式污水处理设备操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置设置于地表以下,方便设备配有微机全自动控制,风机采用进口风机,完善的设备跟踪售后服务,好产品值得期待,我们会坚持我为您带来优质的好产品.污水处理设计原则：

- 1、严格执行国家及地方现行有关法规、技术经济政策。
- 2、采用的工艺应先进、成熟、可靠、确保系统稳定运行并达标排放。
- 3、设计中贯彻节能的原则，大限度降低废水和污泥处理成本和运转费用，实现资源化利用，争取获得大的经济效益。
- 4、设计中所确定的数据可靠、准确，并保证一定的安全系数。
- 5、土建结构、设备配置合理。在满足工艺要求，保证出水水质的前提下应尽可能降低工程成本和运行费用。
- 6、充分考虑工程操作、管理、维护的方便，降低劳动强度。
- 7、采取必要的措施，尽量减少环境影响，避免二次污染，污水处理一般来说包含以下三级处理：一级处理是它通过机械处理，如格栅、沉淀或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。