

河北电热管 石家庄加热管 唐山加热管

产品名称	河北电热管 石家庄加热管 唐山加热管
公司名称	北京爱德宝电热技术有限公司
价格	58.00/根
规格参数	品牌:爱德宝 型号:根据图纸定做 材质:无缝不锈钢管
公司地址	北京市海淀区大泥湾5号海淀文化艺术中心一层903号
联系电话	86 010 66111761 13801259295

产品详情

品牌	爱德宝	型号	根据图纸定做
材质	无缝不锈钢管	功率	4kw-6kw (W)
工作电压	220v (V)	管径	16 (mm)
主要用途	加热水		

电加热管 加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度高，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，高分子材料涂层保护处理，为用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316l，英格莱800，840焊接管，无缝管。铜管：t2，h68，h62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000mm不等。
注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状,可按用户要求配置各种接头，法兰。

北京电热管(图)

详细信息产品简介

电加热管 加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度高，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，高分子材料涂层保护处理，为

用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316l，英格莱800，840焊接管，无缝管。铜管：t2，h68，h62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000mm不等。

注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状,可按用户要求配置各种接头，法兰

电加热管 加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度好，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，高分子材料涂层保护处理，为用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316l，英格莱800，840焊接管，无缝管。铜管：t2，h68，h62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000mm不等。

注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状,可按用户要求配置各种接头，法兰。

北京电热管(图)

详细信息产品简介

电加热管 加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度好，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，高分子材料涂层保护处理，为用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316l，英格莱800，840焊接管，无缝管。铜管：t2，h68，h62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000mm不等。

注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状,可按用户要求配置各种接头，法兰