

北京暖风机 15KW暖风机 工业暖风机 暖风机

产品名称	北京暖风机 15KW暖风机 工业暖风机 暖风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:D型 电压:380V 名称:矿用电加热暖风机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

D型电加热暖风机是一种通过各种电作为热媒介质的暖通末端装置，能迅速冷却和加热室内空气或室外新风，增强空气循环。被广泛应用在工矿企业的生产车间和大型公共建筑内。可根据需要安装在侧面或安装在顶棚。我们还可以跟据客户需要，设计生产的暖风机，欢迎订购。

D型电加热暖风机结构特点：

暖风机主要由热交换器、轴流风机、箱体和百叶窗组成。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、高效率叶片、风量大、风速均匀稳定。

D型电加热暖风机安装说明：

- 1.安装本机时，首先检查机器是否完好。
- 2.换热器进出水管应安装阀门，进出水主管径应大于换热器的管径。
- 3.本机应安装在15 以上的室内。
- 4.试机前，风扇叶片必须打开，检查风扇叶片与机器有无刮碰现象，开机时应注意电机旋转方向应与箭头标牌方向相同。
- 5.电机轴承每年清洗一次，并加注优质润滑油。
- 6.换热器使用热水温度不得超过130 ，PH值不大于8，以免降低使用寿命。

D型电加热暖风机使用380V电压，三角型接法，适合没有零线的场所使用。噪声低，尺寸小，固定或放置地面临时使用均可。

暖风机壳体采用钢板静电喷涂处理，牢固防震耐冲击。

采用碳钢翅片管电加热器和铝合金叶片轴流风机。

加热器分档，风机单速，设备上带开关控制使用。

暖风机控温功能为选配功能，另外计价。

当前市场上暖风机有主要类型有Q型蒸汽暖风机，D型电加热暖风机，GS型热水暖风机，它们的区别主要是热媒不同。如下分类：

D型暖风机：以电能为加热能源。

GS型暖风机：适用热媒为90℃以上热水。

S型暖风机：适用热媒为80℃以上热水。

TS型暖风机：适用热媒为55~75℃以上热水。

NC型暖风机：适用热媒为蒸汽和水。

Q型暖风机：适用热媒为蒸汽。

下面主要介绍一下D型电加热暖风机。

D型电加热暖风机结构特点：

暖风机主要由热交换器、轴流风机、箱体和百叶窗组成。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、高效率叶片、风量大、风速均匀稳定。

- 1、安装本机时，首先检查机器是否完好。
- 2、换热器进出水管应安装阀门，进出水主管径应大于换热器的管径。
- 3、本机应安装在15℃以上的室内。
- 4、试机前，风扇叶片必须打开，检查风扇叶片与机器有无刮碰现象，开机时应注意电机旋转方向应与箭头标牌方向相同。
- 5、电机轴承每年清洗一次，并加注优质润滑油。
- 6、换热器使用热水温度不得超过130℃，PH值不大于8，以免降低使用寿命。