

北京暖风机 15KW暖风机 暖风机

产品名称	北京暖风机 15KW暖风机 暖风机
公司名称	北京爱德宝电热技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱德宝 型号:DRF 功率:30KW (kVA)
公司地址	北京市海淀区大泥湾5号海淀文化艺术中心一层903号
联系电话	86 010 66111761 13801259295

产品详情

品牌	爱德宝	型号	DRF
功率	30KW (kVA)	温度范围	70
外形尺寸	61*49.5*60.5 (m)	重量	34 (kg)
用途	JR	工作电压	380
绝缘电阻	500欧	连续使用寿命	100000小时

产品详情

型号	功率 (kw)	电流 (a)	电压 (v)	输出热量 kcal/h	风量 m3/h	圆筒直径 (cm)	包装尺寸 (cm)	40 柜可装 量 (p c)
tvc-15	15/7.5	3*22	380-400	6.5-13	900	35	61*44.5*55.5	350
tvc-18	18/9	3*27	380-400	6.8-15.6	900	35	61*44.5*55.5	350
tvc-24	24/12	3*36	380-400	8-16	1200	40	61*49.5*60.5	300
tvc-30	30/15	3*45	380-400	8.7-17.4	1200	40	61*49.5*60.5	300

开关位置1：off,
开关位置2：通风,
开关位置3：半功率加热，

开关位置4：全功率加热，

特点:

1、不消耗氧气

2、无烟、无味、无湿气

3、低噪声

4、100%工作效率

5、不锈钢材料的发热元件,tvc-15和tvc-18配电缆线2米。tvc-24和tvc-30没配电线.(请购4×10平方的电线与之连接)

6、配有熄火保护装置

7、配有温控器，最高温度是55

8、热效应好、噪音低、传送热量快等特点。是商场、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施。

9、ce认证

特点：

1. 三档功能设置：冷风/6000w/12000w

2. 温度连续可调

3. 双重自动过热保护，手动重启装置

4. 带h07rn-f 2m电缆线及欧式防爆插头

5. 特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性

6. 采用高品质元器件和材料，确保产品质量

I内部导线采用耐高温硅胶线，延长使用寿命

I采用进口接插件，确保电器连接的可靠性和安全性

I电热管采用304不锈钢，内部填料采用进口高温结晶镁粉，确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命

7. 结构设计合理美观

I支架稳固美观，附带墙壁挂钩，摆、挂、提方便

I后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应空间

8 . 通过ce/ lvd/emc/rohs认证

9 . 适用于地下室、车库、仓库、车间、工地、矿井、养殖场、蔬菜大棚、生活场所取暖及地坪快速干燥、生产工艺及工程加热需要等