

北京暖风机 暖风机 工业暖风机 电暖风机

产品名称	北京暖风机 暖风机 工业暖风机 电暖风机
公司名称	北京爱德宝电热技术有限公司
价格	1300.00/箱
规格参数	品牌:爱德宝 型号:DRF 功率:15KW (kVA)
公司地址	北京市海淀区大泥湾5号海淀文化艺术中心一层903号
联系电话	86 010 66111761 13801259295

产品详情

品牌	爱德宝	型号	DRF
功率	15KW (kVA)	温度范围	70
重量	18 (kg)	用途	加热
工作电压	380		

产品详情

型号	功率	电流	电压	输出热量	风量	圆筒直径	包装尺寸	40 柜可装量 (p c)
	(kw)	(a)	(v)	kcal/h	m3/h	(cm)	(cm)	()
tvc-15	15/7.5	3*22	380-400	6.5-13	900	35	61*44.5*55.5	350
tvc-18	18/9	3*27	380-400	6.8-15.6	900	35	61*44.5*55.5	350
tvc-24	24/12	3*36	380-400	8-16	1200	40	61*49.5*60.5	300
tvc-30	30/15	3*45	380-400	8.7-17.4	1200	40	61*49.5*60.5	300

开关位置1：off,

开关位置2：通风,

开关位置3：半功率加热，

开关位置4：全功率加热，

特点:

1、不消耗氧气

2、无烟、无味、无湿气

3、低噪声

4、100%工作效率

5、不锈钢材料的发热元件,tvc-15和tvc-18配电缆线2米。tvc-24和tvc-30没配电线.(请购4×10平方的电线与之连接)

6、配有熄火保护装置

7、配有温控器，最高温度是55

8、热效应好、噪音低、传送热量快等特点。是商场、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施。

9、ce认证

特点：

1．三档功能设置：冷风/6000w/12000w

2．温度连续可调

3．双重自动过热保护，手动重启装置

4．带h07rn-f 2m电缆线及欧式防爆插头

5．特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性

6．采用高品质元器件和材料，确保产品质量

I内部导线采用耐高温硅胶线，延长使用寿命

I采用进口接插件，确保电器连接的可靠性和安全性

I电热管采用304不锈钢，内部填料采用进口高温结晶镁粉，确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命

7．结构设计合理美观

I支架稳固美观，附带墙壁挂钩，摆、挂、提方便

后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应空间

8. 通过ce/ lvd/emc/rohs认证

9. 适用于地下室、车库、仓库、车间、工地、矿井、养殖场、蔬菜大棚、生活场所取暖及地坪快速干燥、生产工艺及工程加热需要等