北京暖风机 暖风机 工业暖风机 电暖风机

产品名称	北京暖风机 暖风机 工业暖风机 电暖风机			
公司名称	北京爱德宝电热技术有限公司			
价格	1300.00/箱			
规格参数	品牌:爱德宝 型号:DRF 功率:15KW(kVA)			
公司地址	北京市海淀区大泥湾5号海淀文化艺术中心一层9 03号			
联系电话	86 010 66111761 13801259295			

产品详情

品牌愛德宝型号功率15KW (kVA)温度范围重量18 (kg)用途工作电压380

产。						产品详情				
	型号	功率	电流	电压	输出热量	风量	圆筒直径	包装尺寸	40 柜可装 量(p c	
		(kw)	(a)	(v)	kcal/h	m3/h	(cm)	(cm)	_ (
	tvc-15	15/7.5	3*22	380-400	6.5-13	900	35	61*44.5*55.5	350	
	tvc-18	18/9	3*27	380-400	6.8-15.6	900	35	61*44.5*55.5	350	
	tvc-24	24/12	3*36	380-400	8-16	1200	40	61*49.5*60.5	300	
	tvc-30	30/15	3*45	380-400	8.7-17.4	1200	40	61*49.5*60.5	300	

DRF

70 加热

开关位置1:off,

开关位置2:通风,

开关位置3:半功率加热,

开关位置4:全功率加热,

特点:

- 1、不消耗氧气
- 2、无烟、无味、无湿气
 - 3、低噪声
 - 4、100%工作效率
- 5、不锈钢材料的发热元件,tvc-15和tvc-18配电缆线2米。tvc-24和tvc-30没配电线.(请购4×10平方的电线与之连持
 - 6、配有熄火保护装置
 - 7、配有温控器,最高温度是55
 - 8、热效应好、噪音低、传送热量快等特点。是商场、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施。

9、ce认证

特点:

- 1. 三档功能设置:冷风/6000w/12000w
- 2. 温度连续可调
- 3. 双重自动过热保护, 手动重启装置
- 4. 带h07rn-f2m电缆线及欧式防爆插头
- 5.特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇 ,确保暖风即开即有;停止加热后,风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温 度后自动停机,增强了设备的安全性和操作的方便性
- 6. 采用高品质元器件和材料,确保产品质量

I内部导线采用耐高温硅胶线,延长使用寿命

I采用进口接插件,确保电器连接的可靠性和安全性

I电热管采用304不锈钢,内部填料采用进口高温结晶镁粉,确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命

7. 结构设计合理美观

I支架稳固美观,附带墙壁挂钩,摆、挂、提方便

I后部防雀网罩设计有效增加了进风效率,更利于电机散热,并节约相应空间

- 8. 通过ce/ lvd/emc/rohs认证
- 9.适用于地下室、车库、仓库、车间、工地、矿井、养殖场、蔬菜大棚、生活场所取暖及地坪快速干燥、生产工艺及工程加热需要等