

# 江苏厂家自产自销免维护旋转补偿器管道管件规格可定制

产品名称	江苏厂家自产自销免维护旋转补偿器管道管件规格可定制
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	1599.00/台
规格参数	品牌:新华丰 规格:DN10-5000 产地:巩义
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

## 产品详情

旋转补偿器产品采用免维护式旋转补偿器，通过在填料腔内实现密封。填料在使用过程中每次转动一次，填料都要磨损一点，当磨损到某一数值时，产品会发生泄漏。本发明是由于在填料压紧法兰盘上方增加一组弹簧，当填料有微量磨损时，依靠弹簧的张力进行补偿，从而延长了产品的泄漏时间(漏时间延迟3-5年)。若磨损量超过弹簧的张力补偿量，则只需拧紧弹簧上的螺帽，无需停机修理，运转无次数限制，不易发生泄漏，因此大大提高供气单位和用气单位的社会经济效益。压力为4.0Mpa，可实现5000次无泄漏的补偿，密封效果优异。

无维修旋转补偿器特性：

产品安全性能高：由于产品结构合理，所用材料的厚度大于热网管的母材厚度，工作时可以承受水击的破坏力；产品耐高温耐压，由于产品结构合理，使用温度时，压力突然变化，能承受破坏应力，安全性能高。

(二)产品寿命长：产品寿命可达20年以上，经有关部门检测证实，超过了热网管寿命，并经有关部门检验确认(热网管线\*标准15年)，比波纹补偿器寿命延长两倍以上。

(三)结构合理：由于免维护旋转补偿器的结构特殊，其内部压推力已经在产品结构中被消除，使得原材料力学演化为机械动力学。填充压紧法兰盘上装有n组弹簧(n是常数，其数量根据通径大小而定)，这样密封的填料在有磨损损失的情况下就会自动压紧；内外套筒间精密加工并装有滚柱，使产品工作自如，保证产品同心度和稳定性。

(四)、补偿量大：补偿量可达1800mm(其他补偿器 300mm)，无一种产品能与其匹敌；经用户单位使用证明，480热网管道安装成功后，补偿距离超过500m，一般以200-500m为宜，或根据现场的地形来选择。对于低温，热水管等介质的输送管道，可以进行长距离输送。