

兵器室甲级防盗门 GB17565-2007双人双锁防爆门

产品名称	兵器室甲级防盗门 GB17565-2007双人双锁防爆门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

甲级防盗门、保密室门：

板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a）门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b）门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c）甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。不合格不合格的防盗门，顾名思义达不到国家标准的防盗门。

甲级防盗门的标准:门框2.0mm前后面1.0mm加强骨架防盗门是指防盗安全级别为。全称防盗安全门，国家标准《防盗安全门通用技术条件》中，将防盗门的防盗级别分为:甲、乙、丙、丁四个级别。防盗门是防破坏时间大于或等于30分钟，表面材质厚2mm，度锁闭点数12个，门框打“甲”字钢印。

特种防爆密闭门技术参数：1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配三角手轮，或全304不锈钢手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.），圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。（也可配指纹密码门禁系统）4、锁点:防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。（其他厂可能没有锁点）

