

银川膏体灌装旋盖机 机械企业 膏体灌装旋盖机

产品名称	银川膏体灌装旋盖机 机械企业 膏体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50全自动赋活润肤护手霜灌装压塞旋盖机

全自动赋活润肤乳灌装机，护手霜灌装旋盖机，北京市旋盖机供应商

ZHG-50全自动赋活润肤护手霜灌装压塞旋盖机

工作流程:机器具有自动进入瓶子、瓶子自动检测(有瓶子灌装、无瓶子不灌装)、自动灌装、自动落外盖、自动旋转盖等功能。尤其适合于误差较大的生产物料，银川膏体灌装旋盖机，与国外同类灌装设备相比，本机功能优势更加明显。符合药品GMP生产规范要求。

产品特点：ZHG-50全自动增活润手霜充填压塞旋盖机集机械、气动、自动化于一体。其特点是自动化程度高、产量高、适应性广、稳定性好。使用简便，调整方便。进料箱体加压，整机采用304型，与材料接触部分为316L不锈钢。柱塞式充填，充填精度高。外盖自动加，机械手与导向机构旋盖，作业。由伺服电机转动，扭力可调，不伤盖。采用气动结构，灌装瓶自动落入导向槽。

适用范围:适用于护肤品、化妆品、日用品、化工等行业的乳液或粘性液体材料包装，如精油产品、保湿润肤品、控油洁面乳、卸妆水等。赋活润肤护手霜蕴含CPB核心成分亮肌复合精华EX。赋予手部肌肤抗氧化必备的润泽度，防干燥，改善小，赋予肌肤弹性，使肌肤柔滑。香调。有效对抗干燥、粗糙、皴裂、细纹，令双手倍显柔嫩光滑。添加品牌核心成分亮肌复合精华，补充指甲周围的水份，呵护美丽双手。使用方法:取适量涂于洁净干爽的手部，轻柔地从腕部至指尖。可每天使用，当双手干燥或皴裂

是可按需求重复涂抹。

技术参数：

灌装量: 5-150ml

产量: 20-50瓶/分

装量精度: 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 3KW 220V单相 无级变速

机器外型：3000*1600*2100mm

设备重量：1150kg

ZHG-50全自动防晒美白霜定量灌装搓盖机

全自动防晒乳定量灌装机，美白霜灌装搓盖机，价格便宜伺服旋盖机

ZHG-50全自动防晒美白霜定量灌装搓盖机

机器特点：

本机是采用德国的先进技术，由我公司工程技术人员自主研发的专为膏体或者膏霜等物料灌装轧螺纹而设计，本机灌装部分可采用进塞泵或者316L不锈钢转子泵灌装，PLC控制，灌装精度高，方便调节灌装范围，轧盖部分采用伺服扭力可控旋盖封口，封口螺纹美观，封口牢固。所有电器元件均采用国际厂家品牌。本机设计合理、运行，易于操作与维护，完全符合GMP要求，另外本机具有无瓶不灌装的功能，可与我公司的理瓶机、贴标机、装盒机等组成生产联动线。

适用范围：ZHG-50全自动定量灌装搓盖机适用于大型护肤品公司，生产化妆品企业，制造乳膏药业集团。防晒美白霜含高纯度烟酰胺·脱落，促进黑色蒸细脱落，减少老化黑色素堆积，令皮肤白皙透亮。红醇、VE衍生物：透明质酸钠复合物·修复肌肤损伤，强化皮肤屏障，预防和减少黑色素和点的生成。

技术参数：

瓶子规格：5-200ml

装量精度：±1%

生产能力：60-80瓶/分钟

旋（轧）盖率： 99%

电源：220/380V/50Hz

功率： 3.5 KW

上盖率： 99%

机械重量：950Kg

外形尺寸：2500*1600*1900mm

全自动膏体灌装旋盖机，灌装上垫片旋盖机，福建精华霜旋盖机厂家

ZHG-50S全自动精华霜膏体灌装上垫片旋盖机

始于2011年，国内有名的新型包装机器设备供应商，灌装封尾机生产厂家，主要从事软膏包材包装设备及灌装旋盖机、灌装机等新型包装机械研发、生产、销售及服务的综合型企业。服务于国内外企业、公司、集团、工厂2000多家，提供上门一站式售后服务，对使用者进行一对一针对性指导使用培训，让使用者放心购买、安心使用。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机工作流程是1自动理瓶进瓶机-2光眼检测-3有瓶进行灌装无瓶不灌装-4自动理垫片上垫片-5自动理盖上盖-6自动旋盖包装品输送进下一道工序。采用触摸屏PLC控制，国际有名品牌电气配件，整机操作简单，调节方便。机器不管是在质量上，还是外观设计上，惠州膏体灌装旋盖机，都具有很大的智能化、实用性改进。使得充填设备性能更加强大，使用范围也更加广

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，膏体灌装旋盖机，如指甲油唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。精华霜主要功效肌肤改变源自「Kelplex多元三色海藻精粹」，柔嫩新生，自发光。“ ”成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿。

主电机功率：5kw

生产速度：1600-4000瓶/小时

灌装量：5-120ml

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2750*1650*2150mm

设备重量：1350kg

银川膏体灌装旋盖机-机械企业-膏体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。银川膏体灌装旋盖

机-机械企业-膏体灌装旋盖机是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。