

mingdeng蓄电池SEL200-12 12V200AH格参数查询

产品名称	mingdeng蓄电池SEL200-12 12V200AH格参数查询
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:mingdeng 型号:SEL200-12 规格:12V200AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

mingdeng蓄电池SEL200-12 12V200AH格参数查询

排气阀：

压力将由电池内部产生，但阀具有良好的排气功能，在压力达到一定值时阀会自动开启排气，并在压力释放后自动重新关闭。

阀开启的压力为2Psi(14KPA)，封闭值为1.2Psi(8.4KPA)。

端子结构：

嵌入式端子同浇铸而成的铅端子座之间结合的质量状况，对电池的短时间内大电流放电使用影响很大，是影响电池大电流使用致命的

因素。电池端子发热是源于端子同铅部分之间的接触不良所致，并因而导致密封胶破裂及电解液泄漏等问题。电池端子的独特

设计及浇铸工艺的技术特征避免了电池在寿命期内产生以上质量问题。

连续三年被评为浙江省企业信用AA“守合同、重信用”企业，省高新技术企业、技术进步奖、浙江省商标

铅酸电池对比胶体电池：

每一种电池都有其自身的优劣之处，因而选择适合自己使用的电池更显得重要。

拥有长兴天都电源、江苏金长兴电源、新沂升华电源、江苏金捷电子等子(分)公司，实现电池组装、板生产和脉冲充电电池制造的完整产业链

铅酸蓄电池的优越性主要表现在：

较胶体电池成本低。

是用于启动和固定使用的理想电池。

在短时间，大电流放电时有更优越的放电性能。

公司创建于1991年1月，2011年5月6日在深交所中小板上市

铅酸蓄电池主要特点：

完全的密封，免维护设计。

设计寿命6V、12V可达6年以上。

迎合了高频率，深程度放电的需要，大地提高了放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式板化成（独特的FTF板化成工艺）。

分析纯硫酸电解液。

无泄漏。

模块化系统的缺点是要分情况的，取决于好几个因素。我们需要把较小的模块化系统安装成“列”，作为额外的机柜。这意味着对机房的空间和承重要求要增加。具体的增加量则要取决于实际装配的机柜“列”数，以及其电路的布线模式。这样扩大规模可能会损失一定的经济利益，因为尽管说每套UPS系统都会有额外的空间，但它并不一定愿意将其让给其它的设备。从某种程度上讲，我们可以通过将UPS模块迁移到适合其运行的地方来弥补这种损失，前提是楼内有充分的空间。但是，用80kVA的系统构建一个容量需求从不超过30kVA的列柜必然是不符合成本效益的。

1、在线模式

当输入电压在容许范围内时，UPS可提供稳定的纯AC电源输出。UPS在在线模式时，也会对电池进行充电。

2、ECO模式（节能模式）

当输入电压在电压容许范围内时，UPS会以旁路方式接通电压到输出端，借此达到节能的目的。

3、变频模式

当输入频率在40Hz到70Hz的范围内时，UPS可将输出频率依您的设定而稳定地定在50Hz到60Hz。在此模式下，UPS仍会对电池进行充电。

4、电池模式

当输入电压不在容许范围内或是遭逢停电，同时警音每4秒响1声时，UPS将以电池电力来进行供电。

5、旁路模式

当输入电压在容许范围而UPS却过载时，UPS会进入旁路模式，或可由前面板来设定成旁路模式。此时，警音会每10秒响1声。

6、待机模式

UPS电压关闭且无输出，但会对电池进行充电。

使用UPS不间断电源时，首要考虑的是这种电源的具体作用是什么，以及它可以为日常生活和工作带来哪些好处。只有明确识别相关问题，才能结合自身的实际需求，选择合适的UPS电源，满足自身需求，促进企业发展。目前，无论是在生活还是工业领域，用电都是市电，而市电在使用过程中，会出现停电的情况，而且还会有电压电涌，针对这种情况，就需要使用到UPS电源工频式。

主要原因是通过使用这种类型的电源，在正常供电的情况下，它可以用作电压调节器来过滤电压浪涌，从而更好地保护计算机系统的软件、硬件。当主电源中断时，UPS电源可以充分利用其携带的蓄电池，通过逆变器将直流电转换为220V交流电，给单台计算机、计算机网络系统提供持续供电，从而确保计算机和网络系统可以正常运行。特别是对于信息系统，它可以提高信息的安全性。