

缓冲区域伺服快速卷帘门厂家

产品名称	缓冲区域伺服快速卷帘门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

缓冲区域伺服快速卷帘门厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门

快速卷帘门有大、中、小尺寸，可内外使用。它们可以将您的工厂从外部封闭，或者在建筑物范围内分成不同的部分。快速门能使原材料、供应物资、机械、设备和成品的运输更加畅通。快速门能够保护您的房屋和基础设施免受风、雨、灰尘和极端温度的侵袭。

快速卷帘门的特点：

- 1、快速卷帘门带有弹性窗帘，没有硬质元素，对于客户、员工和设备非常安全，避免对车辆造成损坏。
- 2、快速门具有良好的抗风性能，保护您的工厂免受风、雨、雪、灰尘和极端温度的影响。在任何气候条件下，均可运行。对物流运作至关重要。
- 3、快速门可频繁使用，一周7天，每天24小时运行，帮助优化生产活动提高能源和成本效率。
- 4、快速门为非标定制，所有门体需要人员实地测量，根据实地勘察安装环境，来决定门体的安装尺寸，

签订合同后15个工作日内出厂并安排安装服务。

5、快速门可以广泛应用于食品，医药，电子，化工，汽车等行业多个领域。可以用在物流通道缓冲区域。

快速门配件清单：

1、门帘材质：门帘使用工业门基布，0.9mm厚度，保证强度的情况下同时保证了门帘的轻质，提高门帘升降速度，减轻对电机的负荷。

2、门帘颜色：蓝色、黄色、红色等多种颜色选择，中间可加透明视窗。

3、门体材料：门框使用宝钢冷轧钢板压制而成的导轨，厚度2.0mm，结构坚固耐用，不会生锈。

4、防风助条：25m/s配铝合金防风助条，抗风能力强。

5、平衡系统：弹簧平衡系统，保持门帘垂直，开启顺畅自如。

6、工业电机：功率0.75-1.5KW。门帘速度在1.5-2m/s左右。如果需要速度更快，系统更加稳定的，可配置伺服系统电机。

快卷帘门均有1-1.5米/秒的最低开启速度，以确保安全、快速、高效、节约能源、高速开启也使门受到碰撞的危险系数降到最低；适用于物流通道，大面积洞口等内外门（有保温、防潮、减噪、隔味等要求）适用安全性为人员安全起见，所有快速卷帘门都在底部装有红外线感应装置，在卷帘门地步有安全气囊，门底部装有防撞装置，与物体极轻微的碰撞也会使门停止并反向升起。