

SHBY-60B混凝土标准恒温恒湿养护箱

产品名称	SHBY-60B混凝土标准恒温恒湿养护箱
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

产品详情

SHBY-60B混凝土标准恒温恒湿养护箱

*产品概述

箱体采用优质冷轧钢板，内部采用不锈钢板，箱体密封性能好，保温隔热，使用寿命长。适用于混凝土、砂浆、砖、瓦、石材、陶瓷、玻璃、塑料、橡胶、金属、木材、纤维、复合材料等材料的恒温恒湿养护。

*结构原理

箱体采用优质冷轧钢板，内部采用不锈钢板，箱体密封性能好，保温隔热，使用寿命长。适用于混凝土、砂浆、砖、瓦、石材、陶瓷、玻璃、塑料、橡胶、金属、木材、纤维、复合材料等材料的恒温恒湿养护。

*主要技术参数

- 1、控温精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 2、箱内温差: $\pm 2\text{C}$
- 3、湿度控制: 95% (可调)
- 4、工作电压: 220V $\pm 10\%$
- 5、加热功率: 600W
- 6、压缩机功率: 198W
- 7、内部尺寸: 1240x 510x 1000mm
- 8、外形尺寸: 1680 x 650 x 1460mm
- 9、可放砝试件: 40组
- 10、包装尺寸: 1810x 770 x 1570mm

*使用方法

1、箱体就位，调好水平，接好地线，静止24小时，向水箱内加清洁水，水位超过加热管顶部即可。将试件放入箱内，将湿度控制器调至所需湿度，将温度控制器调至所需温度，打开电源开关，将湿度控制器调至所需湿度，将温度控制器调至所需温度，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行。

