

FHBS-60、80、120标准养护室全自动控温控湿设备

产品名称	FHBS-60、80、120标准养护室全自动控温控湿设备
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

产品详情

标准养护室全自动控温控湿设备

FHBS-60、80、120

*产品概述

养护室是一种具有调节内部环境温度、湿度，用于养护混凝土试块回弹仪试块、砂浆、石膏、保温材料、涂料、《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定，标准混凝土养护室的温度为20±2℃，湿度为95%以上。

*产品特点

主机、噪音和机壳采用优质材料，使用寿命长，适用于各种恶劣气候环境的实验室。无卡缸故障，噪音小，安装时，不用排气，使用故障率低，本设备适用于各种恶劣气候环境的实验室。

*结构与工作原理

由控制系统、加湿系统、加热系统、制冷系统四部分组成。其温湿度的控制均由数显仪表自动交换，

2、工作原理：

（1）温控：当养护室内的温度高于控制值时，控制系统即输出制冷信号控制空调，反之，当温度低于控制值时，主机即加热，当达到控制要求时，自动恢复恒温状态，如此反复达到控制目的。

（2）湿控：当养护室内湿度低于设定值时，控制系统输出加湿信号，主机加湿器开始工作。

*主要技术参数

型号	FHBS-60	FHBS-80	FHBS-120
电压电源：	220V	380V（三相四线）	380V（三相四线）
制冷功率：	1.5-2KW	3-6KW	5-8KW
加热功率：	4-6KW	6-9KW	9-12KW

