

天津理化实验室家具，采用16mm厚环氧树脂台面

产品名称	天津理化实验室家具，采用16mm厚环氧树脂台面
公司名称	天津美克派尔家具有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	美聚帮:1 产地:天津
公司地址	天津静海经济开发区正东科技园CN1
联系电话	022-85194687 13702079666

产品详情

一、台面、柜体主体部分：

1、台面：采用16mm厚环氧树脂台面，边沿加厚至25mm，具有耐化学腐蚀、耐压、易清洁等特点。也可选用其它台面，如陶瓷、不锈钢、理化板等）。

2、柜体：采用厚1.0mm优质冷扎钢板，经过酸洗除油、祛渍、清洁、磷化处理，再经EPOXY涂层厚度为80微米，经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。（柜体分为移动式、吊挂式、落地式）此柜体大的特点是承载力强、使用方便。

3、背板、侧封板：采用厚1.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，乳白色粉末喷涂，涂层厚度为80微米，经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。

4、柜体门板及抽头：采用1.0mm优质冷轧钢板双层结构夹心结构，中间为隔音材料；外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

5、层板：结构采用1.0mm优质冷轧钢板，经过酸洗除油、祛渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。

6、地脚：采用1.8* ϕ 38mm优质圆管经一次性模具冲压成型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉末喷涂。此种结构美观、大方、承载力强、结构合理、稳定性强。

二、五金配件及其它：

1，铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。

2滑轨：采用了进口阻尼优质三节导轨。

3, 拉手：采用不锈钢拉手或铝合金拉手或塑料拉手。

4, 线槽：铝型材结构，可容纳电、网线、气体管道等；可自行拆卸，利于检修线路。

5, 插座：可配置单插、双插、三插，与线槽紧密镶嵌，外观大方且方便、实用，符合IP44要求。