

再生沥青混合料破碎筛分设备公司 苏合机械产品环保节能

产品名称	再生沥青混合料破碎筛分设备公司 苏合机械产品环保节能
公司名称	滑县苏合机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县老店镇工业区8号
联系电话	15518784956 15518784956

产品详情

RAP系列沥青混合料厂拌热再生设备是苏合机械开发的配套沥青混凝土拌和站使用的废旧沥青混凝土回收利用设备，沥青回收料添加高配比添加，有效利用废旧沥青，节约资源，再生沥青混合料破碎筛分设备厂家，大大减小了路面维修养护的成本。

对再生料进行破碎，具有不破坏RAP原有级配的特点，破碎辊之间的间隙可调节性，保证了破碎机的缓冲效果，具有通过率高、不易卡死、噪音小、故障率低的特点。耐磨颚板采用耐磨合金浇筑而成，使用镶嵌式耐磨颚板。

沥青路面再生技术就是利用设备将旧沥青路面进行翻挖、回收、破碎、筛分后，与再生剂、新沥青、新集料等按一定比例重新拌和成混合料，满足一定的路用性能并重新铺筑于路面的技术。双辊式破碎设备（沥青路面破碎再生设备）特点：双轴辊压破碎，采用交错要的方式，对再生料进行破碎，具有不破坏RAP原有级配的特点，破碎辊之间的间隙可调节性，再生沥青混合料破碎筛分设备供应，保证了破碎机的缓冲效果，具有通过率高、不易卡死、噪音小、故障率低的特点。耐磨颚板采用耐磨合金浇筑而成，宁夏再生沥青混合料破碎筛分设备，使用镶嵌式耐磨颚板。

厂拌热再生混合料运输过程应严格控制沥青混合料的出厂温度和运到现场的温度，一般可比道路石油沥青混合料高5~15℃，正常出料温度在155~170℃。运料车装料时应前后移动，再生沥青混合料破碎筛分设备公司，采取3段法装料，以减少粗集料的分离现象。为了保证混合料的到场温度和避免环境污染，运料车应用篷布覆盖，直到卸料结束才可以揭开篷布。要确保摊铺机匀速前进，卸料过程中运料车应挂空

档，靠摊铺机推动前进，运料车不得撞击摊铺机。

再生沥青混合料破碎筛分设备公司-苏合机械产品环保节能由滑县苏合机械制造有限公司提供。滑县苏合机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏合机械——您可信赖的朋友，公司地址：滑县老店镇工业区8号，联系人：王经理。同时本公司还是从事虎头剪，虎头剪切机，液压虎头剪切机的厂家，欢迎来电咨询。