

## 聚硫密封膏双组份PS851型

产品名称	聚硫密封膏双组份PS851型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:铁桶 重量:50斤 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚硫密封膏按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比),将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时,我们景县百泽公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开了,用户无须操心质量比例配比。搅拌好的低模量聚硫嵌缝胶在2个小时内使用完,因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。适用期:低模量聚硫嵌缝胶A、B组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对低模量聚硫嵌缝胶的固化起相当大的作用,气温越高适用期越短,气温过低时固化速度变慢,施工温度以5 ~ 35 为宜。

聚硫密封胶使用时间一般是2小时左右,表面固化时间为24小时左右,完全固化时间7天左右。夏天施工时,温度较高,非下垂型聚硫密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在北方非下垂型聚硫密封胶的寿命可达140年。有时候某些因素会影响到密封胶的固化时间。