

# 现货供应机组发泡板 海南机组发泡板 亿昂空调聚氨酯批发

产品名称	现货供应机组发泡板 海南机组发泡板 亿昂空调聚氨酯批发
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

## 产品详情

机组发泡板的材质聚氨酯有优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性，具有“耐磨橡胶”之称。机组发泡板具有优异的综合性能，已广泛用于冶金、石油、汽车、选矿、水利、纺织、印刷、建筑等工业部门。聚氨酯复合板也称PU夹芯板。聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成，采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术，现货供应机组发泡板，可在线一次性完成社会配料中心或工厂的配比混合工艺，并可根据温度在线随意调整，海南机组发泡板，从而生产出与众不同的高强度、节能型、绿色环保的建筑板材。

机组发泡板的本身的导热系数非常的小，而且绝热的性能也比较高，目前在整个材料市场之中，聚氨酯复合板属于非常的一种保温性材料了。在整个版型方面，是比较美观大方的，机组发泡板价格，而且聚氨酯复合板后期的施工以及安装也是较为便捷的。聚氨酯复合板本身在防火性能方面，做的比较好，材料之中添加了阻燃剂，所以使用聚氨酯复合板的时候，我们不需要有什么担心的问题。聚氨酯复合板本身是无味的一种材料，对于人体来说是没有任何的伤害的。聚氨酯复合板的第五个优点是，不管是在聚氨酯复合板的温度范围方面，厂价供应机组发泡板，还是防水性能方面，都是比较的。

机组发泡板优良的耐热性。发泡PS通常在80℃下使用，发泡PE仅能耐70-80℃，而发泡PP能耐120℃。发泡PP在120℃下放置22h，尺寸收缩小于2%，在相同条件下发泡PE则约收缩40%。因此、发泡PP可用于使用温度超过100℃的场合。

机组发泡板优良的力学性能。以日本古河电气公司的Ace型PP发泡材料为例，其力学性能如拉伸强度和撕裂强度处于泡沫塑料的高等级；其压缩强度低于硬质PUR和发泡PS，但比软质PUR高，即具有中等的压缩强度。

现货供应机组发泡板-海南机组发泡板-亿昂空调聚氨酯批发由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。亿昂空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！