

橡胶止水条腻子型PN220型20*10mm

产品名称	橡胶止水条腻子型PN220型20*10mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	形状:矩形 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子型橡胶止水条一种膨胀率为220%遇水膨胀止水条经过混炼密炼高温高压挤出型橡胶条，这种橡胶止水条遇水后，可通过自身吸水因子吸水使体积变大，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。橡胶止水条一般常用规格为10*20mm，10*15mm，20*30mm，30*40mm，30*50mm等长方条状，还可根据客户需求加工定做各尺寸圆柱形。bw-s止水条(带注浆管)已被广泛应用于地下室，隧道，人防等地下防水工程。

橡胶止水条在防水工程中越来越多的使用，说明橡胶止水条经济实用，便于施工，遇水膨胀橡胶带与腻子橡胶止水条的区别就是前者常用于温度缩短缝、沉降缝等当地施工，而腻子橡胶止水条是用于施工缝中的。从发挥作用上看遇水膨胀橡胶带多是橡胶制成，只能起到止水的功用，腻子橡胶止水条是在施工缝中，遇水就会膨胀，然后起到止水作用。