

建大仁科 壁挂式485型温湿度变送器

产品名称	建大仁科 壁挂式485型温湿度变送器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-N01-5 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

建大仁科 壁挂式485型温湿度变送器

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

品牌：建大仁科

探头内置，采用瑞士进口的测量单元，测量准确。该变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，背部有两种出现方式，通信距离更大可达2000米（实测）。

产品概述：

RS-WS-N01-5温湿度变送器采用瑞士进口的测量单元，测量准确。采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，地址波特率可设置，485通信距离远2000米。采用壁挂卡扣式安装，安装简单。10~30V宽电压范围供电。

功能特点：

大屏液晶显示，美观大方；按键可设置参数，操作方便；10~30V 直流宽电压范围供电；采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小。规格齐全，安装方便。

主要技术指标

供电电源：10~30V DC；功耗：0.2W；温度测量范围：-40 ~80（可定制）湿度；精度：±3%RH（60%RH，25℃）；温度精度：±0.5℃（25℃）；工作环境：-40 ~60℃，0~95%RH（非结露）；输出信号：RS485；参数配置：软件设置。

接口说明：

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

常见问题及解决办法：

设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因：

- (1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确
- (2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- (3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- (4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。
- (5)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- (6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120 终端电阻。
- (7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- (8)设备损坏。