

自动启停40千瓦柴油发电机厂家

产品名称	自动启停40千瓦柴油发电机厂家
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

自动启停40千瓦柴油发电机厂家

发电机自动启停的核心就在于——自动控制熄火和启动，同时实现减少不必要的燃油消耗，降低排放提高燃油经济性。这项功能主要适应于城市交通中等待信号灯或是堵车时，能够尽量降低发动机怠速空转时间，并且在发动机熄火后其电源能取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。

原装发动机可以自动熄火，起步时再点火，减少不必要的燃油消耗，降低排放。

以下这些情况下不会启动该功能，发动机未达到正常工作温度、自动空调未达到预设温度、电瓶储电量不够、停机后转动方向、机器紧急停止.....

发电机在涡流作用下，粗大的油粒散落在燃烧室壁面上形成油膜，细小的油粒在空间与空气混合。当转速较高时，燃烧室涡流速度高，壁面上的油膜燃料增多，具有油膜燃烧的特点；而在低转速和起动时，涡流速度低，空间混合的燃料量增多，具有空间式燃烧的特点，能改善冷起动性能。

涡流室式机的转速可达4000转/分以上，工作过程柔和，排气中有害成分较少。但散热损失和气体流动损失大，而且后燃较严重，故燃料消耗率较高；冷车起动困难，往往需要加装预热塞。

型号： TO42000ET

一:发电机

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、-10#

三:机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包