

钢结构环氧富锌底漆一桶包装规格

产品名称	钢结构环氧富锌底漆一桶包装规格
公司名称	山东红鲸涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:红鲸 规格:25公斤 颜色:灰色
公司地址	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇齐营村14757号
联系电话	15376542037

产品详情

钢结构环氧富锌底漆一桶包装规格

环氧富锌底漆是双罐装，漆膜中锌粉含量高，具有阴极保护、缓蚀、物理屏蔽三重防锈能力。环氧富锌底漆的漆膜耐磨，耐冲击，耐盐雾。配套性能佳，能与大部分高性能防腐面漆配套使用。环氧富锌底漆适用于各种钢结构的防腐涂层的防锈底漆。可用于钢结构、机械设备、管道、储罐、工程设施、机床、铁塔等防腐涂装。

产品数据

体积固体份：60%；膜厚：干膜40-80 μm；

理论涂布率：5.0m²/kg；50 μm 实际涂布率：允许适量损耗

施工参考

混合比(重量)：10:1 适用期：23℃，6h 熟化：30min

表面要求：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；或动力除锈至St3级。粗糙度Rz=40~75 μm。

施工方法：

高压无气喷涂：稀释量0~15%；喷孔0.4~0.5mm；喷出压力15~20MPa

有气喷涂：稀释量5%~20%；喷孔2.0~2.5mm；喷出压力0.3~0.4MPa

手工刷涂、辊涂：须使用短毛辊筒以避免起泡产生

干燥时间：环氧富锌底漆表干1h；实干24h

配套体系

中间漆：环氧云铁中间漆。

面漆：聚氨酯面漆、丙烯酸聚氨酯漆、氟碳漆、聚硅氧烷漆、氯化橡胶等面漆。