

耐酸碱腐蚀管道

产品名称	耐酸碱腐蚀管道
公司名称	洛阳力企防腐设备有限公司
价格	99.00/米
规格参数	品牌:洛阳力企 规格:DN100 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区庞村镇门庄村
联系电话	0379-63622286 15515300151

产品详情

钢衬PO管，其壳体采用无缝钢管，内衬PO（聚烯烃）材料。聚烯烃（PO）是以聚乙烯、聚丙烯、丁烯等烯烃类聚合物的总称，是一种工业用的腐蚀性介质输送材料。我公司生产的钢衬PO管，采用无缝钢管为基体，内衬PO采用热塑旋转一次成型工艺。由于钢塑附着力强，因此它既有金属的强度，又有PO耐腐蚀、耐高温及低温、耐负压、抗老化的特性。钢衬PO管产品优点：抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。钢衬聚烯烃（PO）管道性能：介质工作温度：-70 ~+105
介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa 系列产品特性：耐高温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。