

遵义板式支座价格 GBZJ橡胶支座 GBZY橡胶支座

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 遵义板式支座价格 GBZJ橡胶支座 GBZY橡胶支座 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

遵义橡胶支座主要就是由橡胶和多层薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成，所以橡胶质量的好坏也就意味着橡胶支座质量的高低，用在制造支座的橡胶又有哪几种呢？橡胶支座基本上是用天然橡胶制的和以合成橡胶制的。为了减少橡胶支座的横向压缩变形，所以在橡胶中加设钢板或维尼纶等予以加强。天然橡胶对臭氧、日光(紫外线)等有加速老化的缺点，所以一般在使用天然橡胶作橡胶支座时。桥梁伸缩缝型号有：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁 GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

遵义板式支座价格 GBZJ橡胶支座 GBZY橡胶支座

多将橡胶支座置于钢制的盆状容器内，上加钢制的凸形盖而成为密封型的橡胶支座，这种密封的橡胶支座，可防止橡胶老化，并能均匀地传递压力，多用于较大跨度的桥梁上。合成橡胶的种类有合成天然橡胶，苯乙烯橡胶、丁二烯橡胶、丁基橡胶、丁睛橡胶、氯硫化聚乙烯橡胶、尿烷橡胶、硅(氧)橡胶、氟(化)橡胶、多硫橡胶等等十多种。其中用于土木工程上以丁基橡胶和氯硫化聚乙烯合成橡胶为多。一般跨度比较小的桥梁，多采用板式橡胶支座，用以代替钢制的平板支承支座。这种橡胶根据荷载情况，遵义橡胶支座构造也不相同。代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致，以GQF-C60、GQF-F80、GQF-MZL480、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)为例。

GQF为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号。型式代号:-MZL表示模数式、直梁连杆链条型:

(C、Z、F、L、)表示异型钢材的形状. 数字表示伸缩装置位移量:0-1200mm

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

伸缩缝类型 无缝式：暗缝型（桥面连续、TST）

对接式：填塞对接式、嵌固对接式（仿毛勒式） 钢制支承式（梳齿板） 组合型：橡胶板式 模数式：毛勒式（1）性能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合在一定压力、一定温度和一定时间内硫化压制而成。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将梁板上部构造的反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部梁体构造的水平位移。

（2）特点：本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。长信橡胶支座已发往多个城市：长春，遵义，铜仁，九江，黄冈，恩施，宜春，内江，宜宾，乐山，甘孜，巴中，莆田，漳州，泉州，台州，绍兴，温州，东营，昆明，重庆，忻州，吕梁，庆阳，定西，十堰等地。