

丝扣橡胶软连接 宇星环能 橡胶软连接

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 丝扣橡胶软连接 宇星环能 橡胶软连接 |
| 公司名称 | 衡水宇星环能机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 景县杜桥徐庄 |
| 联系电话 | 15931370168 15931370168 |

产品详情

橡胶接头KDTF是一种缩写的橡胶接头方式，KDTF曲单球橡胶接头，KDJF弯曲端面完整密封的橡胶接头，KSTF曲双球橡胶接头，把类型风扇，把类型风扇，橡胶接头，KYT挠曲，灵敏的橡胶接头，KPYT，弯曲，橡胶接头的选择需求思索工作环境和管道介质。因而，以316L橡胶软接头为例，阐明该软接头普通应用于近海、近盐雾环境，在盐雾环境中，海水处置限制了橡胶接头的橡胶资料和法兰资料。

装置螺栓应逐渐紧固，避免部分走漏。装置时应远离热源，严禁运用不契合本产品请求的介质。橡胶法兰应与法兰匹配。

其次，管道装置不到位，招致橡胶软接头在运转中产生超极限位移。因而，我们必需恪守以下几点：橡胶软接头在装置时严禁装置超位移限值。当橡胶软衔接头装置在扁平、悬挂和垂直位置时，橡胶软衔接的实践轴向位移压力小于管道的支撑力。否则，应装置防拉安装，避免工作时的压力拉断

橡胶软接头安装说明：1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力，否则应该安装防拉脱装置，橡胶软连接规格，以防止工作时受压拉脱。3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，丝扣橡胶软连接，以防止工作受压后拉脱。4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，橡胶软连接，以防局部泄露。5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，管道橡胶软连接，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

丝扣橡胶软连接-宇星环能(在线咨询)-橡胶软连接由衡水宇星环能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水宇星环能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为法兰具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

