

沈阳陶瓷膜清洗剂 合肥华清|品质优良

产品名称	沈阳陶瓷膜清洗剂 合肥华清 品质优良
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

选矿是在所采集的矿物原料中，根据各种矿物物理性质、物理化学性质和化学性质的差异，选出有用矿物的过程。实施这种过程的机械称为选矿机械，选矿机械按选矿流程分为破碎、粉磨、筛分、分选(选别)和脱水机械。确保清洗剂有效清洗的临界使用量，合理的剂量是提高生产效率和延长设备寿命及降低生产成本的要素。抗撞击其结构，使面板具有极强的抗击性，坐壹此特点是根据BSEN438-2/91运动球体的凹陷度测试结果，并经日常实际使用证实。

正常反冲洗为在超声波工作下，气、液组合反冲，观察过滤板反冲区应有大量泡沫渗出且渗液均匀，陶瓷膜清洗剂，连续正转运行60-70min，反冲洗时间不宜超过90min。环保型陶瓷过滤板清洗陶瓷过滤机工作过程陶瓷过滤机的工作过程包括滤饼成形、滤饼干燥、滤饼卸料、反冲洗及定期清洗等步骤。整个工作程序由可编程序控制器PLC控制，可自动或手动连续进行。抗撞击其结构，使面板具有极强的抗击性，坐壹此特点是根据BSEN438-2/91运动球体的凹陷度测试结果，并经日常实际使用证实。

调节计量泵将计划用原液在60-70min用完，一般控制流量400-1200ml/min，微微开启压缩空气，观察整个过滤机盘面应湿润和有渗液（或气泡）出现，用PH试纸测试过滤板表面渗液（冒泡处）PH为2-4，反冲洗水压不宜过大，反冲洗水压力0.12Mpa，保证溶洗效果。防静电根据DIN51953及DIN53482.陶瓷板被证明为防静电材料，坐壹这使得该面板很适用于无尘区域，光学工业和计算机工业。在计量泵工作正常的情况下，反冲洗时间不大于90min；密切观察计量泵工作情况和清洗剂的液位变化情况，保证清洗剂有效进入

反冲洗系统。

沈阳陶瓷膜清洗剂-合肥华清|品质优良由合肥华清方兴表面技术有限公司提供。合肥华清方兴表面技术有限公司是一家从事“陶瓷板清洗剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华清”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华清在工业用清洗剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！