

陶瓷滤板清洗剂 华清|厂家销售

产品名称	陶瓷滤板清洗剂 华清 厂家销售
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

清洗剂配制准备好华清陶瓷板清洗剂HQ-320，陶瓷滤板清洗剂，配制器具、劳动保护用品配备齐全。华清陶瓷板清洗剂HQ-320与水按1:10的比例稀释，配制槽建议使用（材质：不锈钢或塑料容器）配制，清洗剂原液配制完毕。在计量泵工作正常的情况下，反冲洗时间不大于90min；密切观察计量泵工作情况和清洗剂的液位变化情况，保证清洗剂有效进入反冲洗系统。反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通。

现场具备方便输送清洗剂的条件（手提塑料容器或耐腐蚀自吸泵等）。反冲洗（采用原清洗工艺）主轴、搅拌器、超声波正常工作，主轴正向转速不变，打开反冲洗阀，启动反冲洗系统，控制反冲洗水、压缩空气压力，反冲洗水压力小于0.1Mpa，压缩空气压力不超过反冲洗水压力，并关闭滤液阀。任何清洗工艺都不得盲目减少清洗剂用量和随意缩短清洗时间，要通过实验来确定。否则，造成的后果不仅是过滤板过滤性能加速衰减、降低了产量，也会加大恢复过滤板性能的成本，将会增加清洗剂用量和缩短过滤板的寿命。调节计量泵将计划用原液在60-70min用完，一般控制流量400-1200ml/min，微微开启压缩空气，观察整个过滤机盘面应湿润和有渗液（或气泡）出现，用PH试纸测试过滤板表面渗液（冒泡处）PH为2-4，反冲洗水压不宜过大，反冲洗水压力0.12Mpa，保证溶洗效果。

注意事陶瓷过滤板、陶瓷分配器、电子仪表以及各种泵类须在5 以上的环境中工作，否则会导致损坏或者不能正常工作，寒冷地区冬天清洗宜加热进行，否则会影响清洗效果。

耐刻刮特殊的表面结构，使陶瓷板具有耐刻刮性，即使受各种硬物作用也能长期保持外形不受损伤。耐化学腐蚀陶瓷板有很强的耐化学腐蚀的特性，陶瓷板也同样能防止消毒剂，化学清洗剂及含食物果汁、染料的侵蚀。

陶瓷滤板清洗剂-华清|厂家销售(图)由合肥华清方兴表面技术有限公司提供。合肥华清方兴表面技术有限公司位于合肥市高新区长宁大道与宁西路交口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华清在工业用清洗剂中享有良好的声誉。华清取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华清全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。