

选矿机清洗剂 华清

产品名称	选矿机清洗剂 华清
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

抗撞击其结构，使面板具有极强的抗击性，坐壹此特点是根据BSEN438-2/91运动球体的凹陷度测试结果，并经日常实际使用证实。反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通。现场具备方便输送清洗剂的条件（手提塑料容器或耐腐蚀自吸泵等）。反冲洗（采用原清洗工艺）主轴、搅拌器、超声波正常工作，主轴正向转速不变，打开反冲洗阀，启动反冲洗系统，控制反冲洗水、压缩空气压力，反冲洗水压力小于0.1Mpa，压缩空气压力不超过反冲洗水压力，并关闭滤液阀。

反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通。调整清洗工艺不同陶瓷过滤机生产厂家的设备结构有所不同，要求的清洗工艺和控制方法也不同，要结合实际情况调整。滤饼干燥。滤盘随主驱动装置连续旋转，毛细作用不断，选矿机清洗剂，直到液体排尽为止，使得滤饼格外干燥。滤饼卸料。将滤饼从圆盘上刮下。

环保型陶瓷过滤板清洗陶瓷过滤机工作过程陶瓷过滤机的工作过程包括滤饼成形、滤饼干燥、滤饼卸料、反冲洗及定期清洗等步骤。整个工作程序由可编程序控制器PLC控制，可自动或手动连续进行。清洗准备过滤机正常运行时间达到6-8h，对过滤机滤板进行联合清洗。停机操作：停止进矿，停真空泵，主轴、搅拌器保持原转速运转，清理、排放矿槽内矿浆。反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通。

选矿机清洗剂-华清(推荐商家)由合肥华清方兴表面技术有限公司提供。合肥华清方兴表面技术有限公司位于合肥市高新区长宁大道与宁西路交口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华清在工业用清洗剂中享有良好的声誉。华清取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华清全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。