

fx1s 10mr 001多少钱 三菱FX2NC 64ET

产品名称	fx1s 10mr 001多少钱 三菱FX2NC 64ET
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

三菱FX2NC-64ET产品特：

连接特殊适配器用的扩展板。

三菱FX2NC-64ET参数规格：

存储器形式：EEPROM。程序步数：多可以使用16000步。电池支持：不要。

写入、删除的方法：安装在PLC上、通过外围设备写入、删除FX2NC-64ET。备注：内置扩展功能。

三菱FX2NC-64ET性能介绍：

大的输入/输出数：128。电源电压：100–240VAC。输入数：64。输出数：64FX2NC-64ET。

输出类型：继电器。耗电量：100VA。重量(kg)：1.8。尺寸(WxHxD)mm：350x90x87。

时钟功能和小时表功能，所有的FX2N PLC中都有实时时钟标准。

持续扫描功能，为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。

输入滤波器调节功能，可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）FX2NC-64ET。

注解记录功能，元件注解可以记录在程序寄存器中。由于FX2n系列具备如下特：大范围的包容了标准特、程式执行更、补充了通信功能、适合各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，

它可以为你的工厂自动化应用提供大的灵活性和控制能力。控制16~256fx3u-485-adp-mb。

内置8K容量的RAM存储器，大可以扩展到16K。CPU运算处理速度0.08 μ S/基本指令。

在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模模块和特殊功能模块fx3u-485-adp-mbq64da模块。

基本单元内置2轴独立高20kHz定位功能(晶体管输出型)。速断开端子块，其采用优良的可维护性速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。输入输出出形式：DC输入（漏型/源型）fx1s-10mr-001多少钱

。输入输出占用数：8。DC5V内部消耗电流：75mA。DCbr/> 输入输出的大扩展数为256fx3u-485-adp-

mb。（扩展模块：多16台（除电源扩扩展模块））CC-Link, AnyWireASLINK

以及Bitty系列的远程I/O的合计数大为512fx1s-10mr-001多少钱。三菱FX5-8EX/ES

DC24V内部消耗电流：50mA 三菱FX5-8EX/ES三相400V等级变频器 FR-F840-00038-2-60 FX5U-32MT/DSS

3相400V变频器 FR-D740-0.4K-CHT PLC FX3GC-32MT/D 3相400V变频器 FR-F740-S250K-CHT

模拟量输出模块 FX3U-4DA PLC FX2N-64MR-D FX2NC-96MT-D 3相400V变频器 FR-D740-1.5K-CHT PLC
FX3UC-64MT/D PLC FX1S-10MT-D PLC FX2N-128MT-D PLC FX1S-14MT-001 三相400V等级变频器 FR-
F840-00023-2-60 3相400V变频器 FR-A740-110K-CHT PLC FX1S-30MT-D PLC FX5U-32MT/ES 5.7英寸触摸屏
F943GOT-SBD-H-E 3相400V变频器 FR-F740-S355K-CHT 3相400V变频器 FR-A740-160K-CHT