

# 高强度加纤30%LCP材料LCP日本宝理 E130i 阻燃耐高温LCP 连接器专用LCP料

产品名称	高强度加纤30%LCP材料LCP日本宝理 E130i 阻燃耐高温LCP 连接器专用LCP料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	20.30/kg
规格参数	日本宝理:高强度加纤30% E130i:连接器专用 日本:阻燃耐高温
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

特性1：LCP外型：浅黄色（也是有呈乳白色的不全透明的固态粉末状）2：LCP相对密度：1.35-1.45g/cm<sup>3</sup>  
3、LCP具备自提高性：具备出现异常整齐的纤维结构特点，因此不提高的显示屏塑胶就可以做到乃至超  
出一般橡胶制品用之几十玻化学纤维提高后的冲击韧性以及应变速率的水准。假如用玻璃纤维、碳纤维  
等提高，更远远地超出别的橡胶制品,驻马店市LCP日本住友化学 驻马店市LCP E6808LHF-BZ-Z。4  
、显示屏高聚物还具备良好的耐热性、耐温性及耐化学性能，对大部分塑胶存有的应力松弛特性，光学  
材料可以忽略，并且、减磨耐热性很，淄博市LCP英国阿莫科 淄博市LCP G930。5、LCP的耐气候  
性、耐辐射危害优良，具备的阻燃等级，能熄灭火焰而不会再再次开展点燃。其点燃级别做到V-0级水准  
。6、LCP具备良好的绝缘特性。其体积电阻率比一般橡胶制品高，耐电弧性优良。在持续应用温度20  
0-300 ，其电气性能不受影响。中断应用温度可以达到316 上下，鸡西市LCP日本住友化学 鸡西市L  
CP E6808LHF-BZ。7、LCP具备明显的特性，LCP产品在浓度值为90%酸及浓度值为50%碱存有不  
容易遭受腐蚀，针对工业生产有机溶剂、轻质燃料油、洗洁剂及开水，触碰后不容易被融解，也不会造成  
地应力裂开，8：显示屏环氧树脂的耐温性归类(低、中合耐高温型)