

铁丝网围栏荷兰网护栏网圈地围栏网养殖网养鸡铁丝网防护隔离网栅栏

产品名称	铁丝网围栏荷兰网护栏网圈地围栏网养殖网养鸡铁丝网防护隔离网栅栏
公司名称	衡连金属丝网制品（大连）有限责任公司
价格	5.00/米
规格参数	衡连:衡连 1*30:1.2*30 衡水:安平
公司地址	辽宁省大连市西岗区新秀街6号1单元5层2号
联系电话	15699995649

产品详情

荷兰网技术规程规定，焊接网宜采用LL550级??????制作，也可采用LG510级冷拔光面钢筋制作。一片荷兰网宜采用同一类型的钢筋焊成。焊接网按形状、规格分为定型和定制两种。定型荷兰网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制荷兰网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。荷兰网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，荷兰网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。荷兰网制作方向的钢筋(或称纵筋)间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当荷兰网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。荷兰网焊点的抗剪力(单位为N)应不小于150与较粗钢筋公称横截面积(单位为 mm^2)的乘积。