

FN系列冷风机，欢迎来电人合作

产品名称	FN系列冷风机，欢迎来电人合作
公司名称	绍兴市越冰制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:越冰 型号:欢迎来电人合作 类型:冷风机
公司地址	嵊州市甘霖镇东湖村
联系电话	0575-83061837 13905855219

产品详情

品牌	越冰	型号	欢迎来电人合作
类型	冷风机	用途	欢迎来电人合作
控温范围	欢迎来电人合作	流量压力	欢迎来电人合作
风量	欢迎来电人合作 (m3/h 制冷量)		欢迎来电人合作 (kw)

产品特点风冷凝器系列是一种专与半封闭式和全封闭式等压缩机配套的散热器；我厂生产的分别有四种形式：fn型、fnc型、fnv型和fns型；其中fn型、fnc型、fns型采用侧出风式，fnv型采用顶出风式。

该系列产品具有如下特点：

采用3/8 铜管及麻点铝片，经过机械胀管将铝片与铜管紧密贴合，换热效率高；产品经过2.5mpa气压试验检漏，出厂并保留0.05mpa~0.1mpa的压力；可使用于r22、r134a、r404a等制冷工质，广泛配套于各种氟利昂制冷设备中使用fns型冷凝器选用大功率、大风量、低转速电机，且内置安装，外形美观、噪音小，可配套噪音较低的机组中使用；fnv型冷凝器迎风面大，换热效果好，配用6极电机，噪音小；可配套于较大的冷凝机组中使用；可根据客户要求设计各种型式风冷凝器。

fn(g)型系列风冷凝器技术参数

型号	名义 排热量	换热 面积 m2	配用风机	接口管径	外形尺寸mm	安装尺寸 mm

	kw		功率	数量	直径	总风量	电压	进口	出口	长	宽	高	长	宽
			w		m	m ³ /h	v	m	m	a	b	c	d	e1
					m			m	m					
fn-2	0.6	2	35	1	200	410	220	10	10	320	100	230	270	65
fn-3.4	1.0	3.4	35	1	200	410	220	12	12	320	100	230	270	65
fn-4.4	1.3	4.4	60	1	250	750	220	12	12	370	100	280	325	65
fn-5.4	1.6	5.4	75	1	300	1350	220	12	12	440	100	330	392	65
fn-7.0	2.0	7.0	75	1	300	1350	220	12	12	440	1350	330	390	90
fn-8.4	2.3	8.4	120	1	350	1700	220/380	16	12	500	130	430	455	95
fn-11.5	3.5	11.5	120	1	350	1700	220/380	16	12	480	180	430	430	145
fn-15	4.4	15	120	1	350	1700	220/380	16	12	550	180	480	490	145
fn-18	5.2	18	120	1	350	1700	220/380	19	16	590	180	530	530	140
fn-22	6.4	22	120	1	350	1700	380	19	16	590	180	530	530	140
fn-25	8.1	25	180	1	400	3000	380	19	16	750	180	680	660	150
fn-21	6.1	21	180	2	300	2700	380/220	16	12	840	180	430	790	140
fn-28	8.2	28	180	2	350	3400	380	19	16	900	180	430	840	145
fn-33	10	33	240	2	350	3400	380	19	16	900	200	480	840	130
fn-36	11	36	360	2	400	6000	380	22	19	1015	180	580	950	150
fn-43	13	43	360	2	400	6000	380	22	19	1015	180	680	950	150
fn-48	14.4	48	360	2	400	6000	380	25	22	1250	200	630	1172	120
fn-55	16.5	55	360	2	400	6000	380	22	19	1250	200	730	1172	140
fn-70	20.5	70	480	4	350	6800	380	22	19	1250	200	830	1172	120
fn-80	24.4	80	480	4	350	6800	380	25	22	1250	200	930	1172	120
fn-100	29.6	100	720	4	400	12000	380	25	22	1250	200	1130	1172	120
fn-130	38.2	130	720	4	400	12000	380	25	22	1250	200	1380	1172	120
fn-150	47.2	150	1480	4	500	16000	380	25	22	1250	250	1330	1240	200
fn-180	54	180	1480	4	500	16000	380	25	22	1250	270	1330	1240	200
fn-210	63	210	1080	6	400	18000	380	32	25	1720	255	1230	1650	180