



yb-dl10-sf3014	2100	10	1	85	380	300	1380	4.5	2.0	220
yb-dl16-sf3014	3360	16	1	120	380	350	3000	4.5	2.2	220
yb-dl20-sf3024	4200	20	2	85	380	300	2*1380	4.5	2.7	220
yb-dl25-sf3024	5500	26.3	2	85	380	300	2*1380	4.5	3.4	220
yb-dl35-sf3524	7000	35	2	120	380	350	2*3000	4.5	3.4	220
yb-dl40-sf3524	8400	40	2	120	380	350	2*3000	4.5	4.0	220
yb-dl55-sf3534	11300	55	3	120	380	350	3*3000	4.5	5.2	220
yb-dl80-sf3534	16900	80.6	3	120	380	350	3*3000	4.5	5.2	220
yb-dl105-sf4034	22600	105	3	160	380	400	3*4200	4.5	8.2	220
yb-dl135-sf4044	28000	135	4	160	380	400	4*4200	4.5	8.7	220
yb-dl160-sf4044	33600	160	4	160	380	400	4*4200	4.5	10.4	220

dd型双出风冷风机主要技术参数表

型号model	名义制冷量w	冷却面积 (m <sup>2</sup> )	风扇电机fan motor					片距 (mm)	电热管	
			数量 (台)	功率 (w)	电压 (v)	风叶直径 (mm)	风量 (m <sup>3</sup> /h)		功率 (kw)	电压 (v)
yb-dd7-sf3016	1400	7	1	85	380	300	1380	6	2.0	220
yb-dd12-sf3016	2350	12	1	120	380	350	3000	6	2.2	220
yb-dd15-sf3026	3000	15	2	85	380	300	2*1380	6	2.7	220
yb-dd20-sf3026	3900	20	2	85	380	300	2*1380	6	3.4	220
yb-dd25-sf3526	5000	24.9	2	120	380	350	2*3000	6	3.4	220
yb-dd30-sf3526	6000	30	2	120	380	350	2*3000	6	4.0	220
yb-dd40-sf3536	8100	40.3	3	120	380	350	3*3000	6	5.2	220
yb-dd60-sf3536	12100	60.5	3	120	380	350	3*3000	6	5.2	220
yb-dd80-sf4036	16100	80.6	3	160	380	400	3*4200	6	8.2	220
yb-dd100-sf4046	20000	100	4	160	380	400	4*4200	6	8.7	220
yb-dd120	24000	120	4	160	380	400	4*4200	6	10.4	220

-sf4046

注：对于r22，在t库=-18，t=7的制冷量，对r134a冷量要乘修正系数f， $q_{or134a} = q_{or22} \times f$ 。