

# 抗老化防水布 盖货帆布 规格齐全

产品名称	抗老化防水布 盖货帆布 规格齐全
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

o帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

基布2\*2

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

2.克重：500克/平方米

4.常用规格：1.3米 1.8米 2.3米 2.8米（任何尺寸都可定做）

### 三、产品特点及使用注意点

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，\_\_PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

主要是指夏天的通风。如果氨气味比较大就要适当通风。大多数养殖户没有意识到这个问题，春夏天总是咳嗽不断，严重减低料肉比，增加了发病率。养殖量小的可以不通风。如果一个舍存栏猪多，不通风的危害是非常大的。解决方法就是要安装金誉猪场篷布卷帘，春夏天通风比保温重要。

1、土地

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命;

3、饲槽：饲槽建成固定式的、活动式的均可。水泥槽、铁槽、木槽均可用作牛的饲槽。饲槽长度与牛床宽相同，上口宽60-70厘米，下底宽35-45厘米，近牛侧槽高40-50厘米，远牛侧槽高70-80厘米，底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛。

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

（10）能耐低温，耐寒温度为-20

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

### 3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

经向强度 2100N/5CM

### 4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

## 四、产品特点及使用注意点。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风让空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

## 一、产品介绍

### 7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

不脱胶不起皮

### 卷帘布参数

### 6、通道和粪尿沟：对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4~1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0.15~0.3米，倾斜度

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度2100N/5CM，纬向强度1600N/5CM；耐水压值2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

亲，因为帆布批发和帆布加工的不同，所以，没联系客服电话的订单，我们拒绝发货哦。感谢您的理解，祝您购物愉快

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货

场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

## 主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。