抗老化防雨布 盖货帆布 规格齐全

产品名称	抗老化防雨布 盖货帆布 规格齐全
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

金誉帆布卷帘产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料,具有防水,防晒,防风,抗拉,防冻,保暖,耐酸,耐碱,耐磨,抗老化,白色透光等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚,家禽养殖业,畜牧养殖业的外墙上,起到冷天下雨保暖防风作用,热天方便卷起来通风认空气流动,对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益.

我们的服务:江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米,加工厂房1000平方米,仓库1000平方米;自动化涂塑生产线一条,高速织布机32台,每月常规生产50万平方米;帆布加工设备拥有30台高温热合机,多台高频机,10台自动开料机器,30多台缝纫机设备,每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布,在国内帆布行业处于领先。

防水、防晒、防霉,加强丝制作,抗撕扯,耐寒、耐高温等;

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

包装:红色PVC袋或卷装。外包装:纸箱。也可根据客户要求定包装。

- 4. 可用机械设备、包装机械包装机器等(做成五面帆布罩)。
- 3.颜色:绿色白色蓝色
- 一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是全球通用的防水帆布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。
- 2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

江西金誉帆布公司注重"务实向上,诚实守信",遵守每个客户的合同于原则要求;现在本公司已经 在帆布市场上占有一席之地,为了将来能成为帆布行业的领头企业,本公司正在逐渐加大人力,物力去 开发更广阔的帆布市场。

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的,专用"PVC"胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命,在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池,储水池,防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、耐用,寿命正常使用可达到7~10年时限;具有大优于传统篷布;表面进行特殊处理起耐磨作用,是农业、养殖行业通用的防水用布,并可殖帆布鱼池,大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 专业生产防水帆布鱼池,养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

横向断裂伸长率(18%)

重量500(克)

3.产品使用中如有损坏,可用涂胶液修补。

适合加工:高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。 开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸,使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面,斜面轻松地卷起,放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工,高频加工,以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布,有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性,100%防水,相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性,强度高,拉力强,相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛,如外贸,粮库,油田,码头,帐篷,钻井塔衣,铁路运输,仓储,煤矿,露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工,高频加工,电车缝合,胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布,具有轻,柔软,透气好,不粘尘,耐磨,防水,粘舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布,普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布,涂敷聚氯乙烯(PVC)糊状树脂配加多种化学助剂,经高温塑化而成,使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是养殖行业通用的防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布有限公司面向全国供应猪场卷帘布、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工,各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

猪场卷帘布,一年四季不仅可以抗风挡雨水保温,透光 还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的坏境起到调温作用,防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高,使用寿命达到5-8年 因此,猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

颜色:白色、军绿色、蓝色

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

畜牧养殖场卷帘布定做,猪舍卷帘布价格,牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的,选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘,全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、

耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

1、金誉牛场卷帘布是采用PVC涂塑布加工而成,PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水,使其表便更加光滑且防水性能是100%,加入乙烯基的聚合物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚,家禽养殖业,畜牧养殖业的外墙上,起到冷天下雨保暖防风作用,热天方便卷起来通风认空气流动,对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

以下是做养殖卷帘的材料,客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布(防水布)制作而成。我们的产品:金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布(型号:JY-06,厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米)是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门,为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的,"PVC"胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命,在国内同类产品中具有水平。各种鱼池,储水池,防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起耐磨作用,是农业、养殖行业通用的防水用布,并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

5、牛床和饲槽:肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床~般要求是长1.6~1.8米,宽1.0~1.2米。牛床坡度为1.5%,牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面,养牛以固定式水泥槽最适用,其上宽0.6~0.8米,底宽0.35~0.40米,呈弧形,楕内缘高0.35米(靠牛床~侧),外缘高0.6~~0.8米(靠走道~侧)。为操作简便,节约劳力,应建高通道,低槽位的道槽合~式为好。即槽外缘和通道在~个水平面上。

精选优质的纱线和涂层原材料,18年的经验技术,厚度和重量更稳定,色差控制到最小,表面纹理清晰,不易脱胶,拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

经向强度 2100N/5CM

3.颜色:绿色黄色白色蓝色

10.使用8-10年

1、 为了在作业时增强防护效果,应该使用多层复合防火毯

第三:成本优势:使用卷帘布具有优良的抗击恶劣环境的能力,一般在畜禽舍使用的时间再八到十年之间。远远高于传统意义上的窗户。而且由于本身在制作的成本是铝合金窗户的成本的一半。

江西金誉帆布的特点及性能指标

颜色:绿色 黄色 白色 蓝色

本公司设备先进,拥有30台高温热合机,多台高频机,10台自动开料机器,30多台缝纫机设备,每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布,在国内帆布行业处于领先。

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

颜色:白色,蓝色,黄色等不同颜色。其中以白色和绿色为常见功能颜色,建议使用白色和绿色;

增加猪场卷帘,这里推荐一下猪场卷帘的品牌——江西金誉帆布。江西金誉帆布用0.53mm的PVC涂塑布制作出来的猪舍卷帘轻便、耐用,寿命达到8~10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,江西金誉帆布的猪舍卷帘具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大

优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是养殖行业通用的防水用布,江西金誉帆布的猪舍卷帘可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制针孔漏水之忧。江西金誉帆布的猪舍卷帘也并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是公司、货场盖货通用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

欢迎来电咨询订购!

经向强度 2100N/5CM

面料:pvc涂塑/油布。

外围支架;镀锌板 1.0mm

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术,可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布,涂敷聚氯乙烯(PVC)糊状树脂配加多种化学助剂,经高温塑化而成,使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品的性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM,

纬向强度 1600N/5CM;耐水压值 2000MM水柱;同时产品能耐低温,耐寒温度为-20;还具有防霉的特性,防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布,可以广泛用于各种领域,例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布,帆布帐篷,养殖场窗帘布,也可以用在码头,港口的船用盖布,以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢?因为金誉帆布是直接工厂生产,没有任何经过中间环节,没有什么经销商代理商,直接通过网上销售,把中间环节的利润让给消费者,所以肯定比外面的便宜,质量也更加好

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用时,要考虑 货场盖布,盖货篷布,盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性:篷布必须考虑其透气性,特别是篷房布,透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加,篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯睛树脂整理的棉、维纶、漆纶等短奸维织物的制品。
- 2、抗张强度:篷布在使用时都要承受各种张力,如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力,仍然要求它们保持原有形状,不轻易变形,这就要求篷布有较高的抗拉强度,而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强力涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长皮和尺寸稳定性:作为屋檐篷房和大型篷房,是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大,其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力:篷布破损主要由撕裂引起的,所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展,形成大的结构斯裂。所以,当张

力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度,也要求其具有较高的撕裂强度。

- 5、耐水性:耐水性是篷布的重要特性,通过浸渍整理,把氯乙烯树肪填充于织物组织的间隙,形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上,耐水性就不成问题。如果涂膜较薄,受到弯折、柔搓或表面磨损时,涂膜易破裂,就可能造成泥水。
- 6、阻燃性:从使用的安全性出发,要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外,还要求具有 的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。