

鹤壁泡沫消火栓箱 新龙都消防 泡沫消火栓箱价格

产品名称	鹤壁泡沫消火栓箱 新龙都消防 泡沫消火栓箱价格
公司名称	福建新龙都消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	18350736119 18350736119

产品详情

消防箱左右开门在图纸上怎么区分

在图纸上，可以用消防箱门轴为准，按照规定的是一开门就能见到消防栓，也就是消火栓箱门轴与栓头分别在箱体两侧，正对着箱子的门向右开启的叫做右开门，泡沫消火栓箱报价，向左开启的叫做左开门。室内外消防栓的注意事项:1、安装消防栓前先检查消防栓的型号规格是否符合设计要求，阀门是否闭应灵活。2、安装的位置距离建筑物不能小于5米，一般建设在人行道旁边，其位置必须符合设计的位置。

泡沫消火栓箱材料

箱体应使用厚度不小于 1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造，也可使用符合本标准5.12 要求的其他材料。栓箱箱门材料可根据消防工程特点，鹤壁泡沫消火栓箱，结合室内建筑装饰要求确定。镶玻璃的箱门玻璃厚度不得小于 4mm。水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀材料制成，若用其他材料必须进行耐腐蚀处理。箱内配置的消防软管卷盘的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件，泡沫消火栓箱供应商，应用铜合金或铝合金材料制造，也可用强度和耐腐蚀性能(或经过耐腐蚀处理)符合设计要求的其他材料代用。铜合金应符合GB/T1176 的规定。

泡沫塑料消火栓箱安装

1、暗装选用6×M10热镀锌膨胀螺丝固定不动，地脚螺栓应分布均匀。2、暗埋消火栓箱应选用混合砂浆四周嵌实度，禁止应用抹灰砂浆弥补。3、消火栓箱的安装应满足以下规定：（1）栓口应靠外，并不可安装在门铰链侧。（2）栓口中心距路面为1100mm，泡沫消火栓箱价格，容许偏差±20mm。（3）消防栓中心距箱侧边为140mm，距箱后内表层为100mm，容许偏差±5mm。（4）消火栓箱体安装的平整度容许偏差3mm。

鹤壁泡沫消火栓箱-新龙都消防-泡沫消火栓箱价格由福建新龙都消防科技有限公司提供。鹤壁泡沫消火栓箱-新龙都消防-泡沫消火栓箱价格是福建新龙都消防科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。