

环保净化器厂活性炭工作原理介绍

产品名称	环保净化器厂活性炭工作原理介绍
公司名称	泊头市吉光环保设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	境无忧:净化器 风量:5000 泊头:活性炭净化器
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇刘寺门村（注册地址）
联系电话	15612770883

产品详情

活性炭废气净化器是一个可以同时去除酸碱物质的过滤器，去除气态污染物，气态污染物通过被吸附和不可逆转的化学反应被去除。普遍使用与系列空气处理设备中。活性炭气体过滤器可去除气体：碳氢化合物、二氧化碳、氯气、甲醛、可挥发的硫氧化物、一氧化碳、硫化氢、氨气、苯、有机酸、氯气、有机化合物。

活性炭废气净化器的特点：

- 1、吸附效率高、运行成本低、抽屉式安装方便快捷;
- 2、检查门开启方便，密封严密，上下两层增加过滤面积，废气缓慢通过，滞留时间长且风阻较小400~600pa;
- 3、进出口采用法兰连接，可直接与喷漆、烘干等设备配套使用;
- 4、根据吸附废气种类，可选择不同材质如玻璃钢、PVC等;
- 5、设备需定期检查净化效果活性炭是否饱和，也可采用压差仪随时检测活性炭工作状态;
- 6、设备可放置于室内外均可，不会影响使用效果;
- 7、可吸附含有苯系物，二氧化硫，一氧化碳，恶臭等有机废气;

活性炭废气净化器净化目标:可吸入颗粒物：微小的飘动在空气中的固体物质。包括灰尘、皮脂、煤烟、花粉以及烟尘。直径从0.001到1000微米;微生物：细菌、病毒、真菌、孢子和霉菌。体积从0.001到10微米;气体及异味：室内气体，例如从家具、储藏室、地毯、化学清洗剂、复印机、绝缘材料、杀虫剂、头发

喷剂等物体释放出来的笨、甲醛、氯仿、硫化氢、氨气等。直径从0.0001到0.001微米。