

中兴通信电源ZXDU68S601高频一体化电源柜

产品名称	中兴通信电源ZXDU68S601高频一体化电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68S601 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴通信电源ZXDU68S601高频一体化电源柜

供货方提供的分立式电源交流配电柜和直流配电柜均支持并柜扩容,系统可以配到4个交流屏,4个直流屏,3个整流柜组成。一般为交流整流直流三面屏组成

系统效率

系统峰值效率不小于95.5%；

负载率30%以上,系统效率不小于95%。

系统交流配电柜尺寸为2000 mm x 600 mm x 600 mm（高×宽×深）,整流柜尺寸为2000 mm x 600 mm x 600 mm（高×宽×深）,

系统交流配电柜重量为184kg,整流柜重量为117kg（不包括整流器）,单个整流器的重量5.5kg。

系统尺寸及重量进出线方式

交流采用三相五线制输入,系统要求前接线前维护。

环境参数环境温度

工作温度范围：-10 ~ 75 ,在-10 ~ 45 能够满载输出；在 45 ~ 75 输出功率随温升线性递减；

贮存温度范围：-40 ~ 85 ；

环境湿度

要求相对湿度范围为5%~95%。

大气压力

70KPa ~ 106KPa。

4交流输入输入电压及范围

交流输入方式为三相五线制(L1/L2/L3/N/PE) ；

交流额定相电压220VAC,交流输入相电压允许变动范围265VAC ~ 528VAC。

输入频率及范围

额定输入电压频率 50 / 60 Hz,允许范围45Hz ~ 65Hz。

输入功率因数

输入功率因数大于0.99 (负载率) 。

输入谐波失真

THDI 5% (50% ~ 额定功率条件下)

交流防雷

C级防雷,防雷通流量 $I_n=20\text{ kA}$ (8/20 μs) 交流输入应提供三级电源防雷系统的二级防雷,对一级防雷的残压和二次感应雷提供可靠的分级防雷和浪涌吸收装置。保护装置应保证电源和设备不受损坏

我公司主要经营开关电源.通信电源.ups电源.蓄电池,48v直流电源,电源模块