

# IT60-S/200-S/400-S /605--S LEM电流互感器

产品名称	IT60-S/200-S/400-S /605--S LEM电流互感器
公司名称	瑞龙祥（天津）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:lem 型号:it60-s 产地:瑞士
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路空港商务园东区8号楼A322房间
联系电话	13381306312 13381306312

## 产品详情

品牌	莱姆	型号	IT60-400-605
传感器类型	电流传感器	测温范围	10 + 50 ° c
输出类型	电流	工作温度	20 ( )
封装/外壳	合金	材料	合金
货号	IT60-S		

IT60-S/200-S/400-S LEM电流互感器 莱姆代理

系列IT60-400测量类型电流额定值60 A测量范围60 A副边输出信号电流副边输出信号值瞬时 100 mA原边信号AC + DC工作电压外部供电 DC 双向工作电压范围15 - 15 V精度0.02725 %工作温度10 ° C / 50 ° C技术闭环磁通门 IT 型安装盘式应用高精度

详细介绍高精度宽温度范围的新传感器

主要特征:

- 可测量60 A到600A的DC
- 线性度精良，全温度范围内高于12PPM
- 高分辨率
- 极低的零点漂移：从36到400ppm
- 温度范围内精度可达0.004 %到0.04%@IPN
- 宽频带：可达1000 kHz (+/- 3 dB)

#### 特性:

- 隔离测量额定值60 A到600 A的DC、AC和脉冲电流
- 磁通门技术
- 原副边之间静电屏蔽
- +/-15 V供电
- 工作温度范围：从-40到+85 ° C
- 端子：D-Sub 9 公头
- 电流输出
- 快速响应时间 (<0.5 s)

#### 标准:

- 符合欧洲指令EMC 2004 / 108 / EEC: CE标志 遵循CE标识
- 典型应用:

§ 核磁共振

§ 高精度的常规设备（电源...）

§ 精密的高稳定性逆变器

§ 医疗设备

§ 能量测量

§ 功率分析仪

§ 校准装置

§ 测试测量设备

备注:

- 电流过载能力
- 带有附加输出能力，显示传感器状态
- LED显示，指示正常工作
- 原边穿孔直径：26到30mm（根据不同型号）

IT60-S IT200-S IT400-S IT605-S IT700-S IT700-SB