

河南厂家新华丰自产双球体橡胶接头规格可定制

产品名称	河南厂家新华丰自产双球体橡胶接头规格可定制
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	1599.00/台
规格参数	品牌:新华丰 规格:DN10-5000 适用范围:管道用件
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

双球体橡胶接头是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成，用于管道减震降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。严格按照原料质量要求，杜绝偷工减料现象，环保标准即产品原料不但需要新料，还需要环保级新料。

产品用途

KST型双球体橡胶接头采用多波设计增加了橡胶接头的长度、增加了补偿量。专用冷水、热水、压缩空气、天然气等，它以*的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备，有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。双球体相比单球体它有更大的补偿量。由于双球体橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程，特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。

KST双球体橡胶接头产品安装说明：

- 1、双球体橡胶接头在管道施工时，必须让其处于自然状态，严禁超位移*安装。
- 2、当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 3、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止产品在运行过程中失去稳定性。
- 4、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1-2000的法兰。

5、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。