

# MCA锐牌蓄电池FC12-38 12V38AH/10HR规格及参数

产品名称	MCA锐牌蓄电池FC12-38 12V38AH/10HR规格及参数
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:MCA锐牌蓄电池 型号:FC12-38 参数:12V38AH/10HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### MCA锐牌蓄电池FC12-38 12V38AH/10HR规格及参数

公司所生产的“MCA”品牌蓄电池系列产品，在各行各业得到了广泛的应用和认可，其中，产品60%以上出口到欧美等多个国家和地区，现年产值已达亿元以上。

从原材料进厂到产品的出厂每个程序，都严格执行质量控制标准。公司始终把新技术新工艺的研究与新产品的开发作为生存之本和发展之本，拥有专门的研发机构，通过市场调研和了解客户需求，追踪蓄电池的全球市场变化。公司不断在技术上、工艺上取得创新和突破，从而始终保持技术性能的优势，每年用于科研和新产品开发上的投入在百万元以上。通过自主开发和与高等院所合作，每年完成技术攻关项目3个以上，保持了公司的技术优势，提高了劳动生产率，提高了产品质量和对客户的信誉度，使蓄电池性能取得根本性突破。为了更好、更便捷地为客户服务，公司在全国各地建立多个服务站点，对产品实行完善的售后服务，为用户提供安装调试、技术咨询、用户级培训等全程服务。

### MCA蓄电池产品特点

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

应用领域1、通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。2、动力：电动工

具、玩具、便携式吸尘器、无人搬运机器人。3、信号系统、应急照明系统、安防系统。4、EPS和UPS系统。5、其他便携式设备或便携工具电源

## 使用温度

电池在-15 ~ 45 环境中工作, 推荐使用温度为 25 ± 5 的环境。在过高或过低温度环境中使用, 将会减少使用寿命。

## 使用环境湿度

使用环境相对湿度应该低于 RH92%MCA 蓄电池-产品特点：

### 维护简单

充电时, 电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液, 基本没有电解液减少。

### 持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中, 保持不流动状态, 所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)。

### 安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出, 防止电池的破裂。

### 自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅, 把自放电控制在小。

### 寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金, 同时采用特殊隔板能保住电解液, 再同时用强力压紧正板活性物质, 防止脱落, 所以是一种寿命长、经济的电池。

### 内阻小

由于内阻小, 大电流放电特性好。

### 深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电, 只要充分充电, 基本不出现容量降低, 很快可以恢复。

## MCA 蓄电池-12V 系列产品列表

EPS的交流输入输出部分一般不像UPS那样简单, 而需要根据用户要求或设计图纸加装配电开关。例如市电输入端有时需要加装双路市电自动互投开关(ATS), 市电直供回路有时需要加装独立的断路器, 输出回路一般需要多支路输出, 每个支路都要装有独立的断路器, 有时还需要加装受消防联动信号控制的消防联动输出支路等等。用户为了安装使用方便, 一般均要求把EPS系统的输入输出配电开关装置等全部装于EPS产品内部, 因此EPS在产品结构上需要为输入输出配电开关留有充分的拓展空间, 有时甚至需要专门按

用户要求进行结构设计。