

现货供应 苏州三值EDX8300 荧光分析仪 镀层 矿石 合金多领域检测

产品名称	现货供应 苏州三值EDX8300 荧光分析仪 镀层 矿石 合金多领域检测
公司名称	苏州三值精密仪器有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	测量精度 ::0.1% 尺寸 ::850*640*450m 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号6幢
联系电话	0189-13509731 18913509731

产品详情

仪器硬件部分主要配置

2.1 SDD电制冷探测器: (新型探测器)

2.1.1. SDD电制冷探测器 ; 分辨率 : $129 \pm 5e$ 电子伏特

2.1.2. 放大电路模块:对样品特征X射线进行探测 ; 把探测采集的信息,进一步放大。

2.2 X射线激发装置(薄铍窗光管) :

2.2.1. 灯丝电流输出 : 1mA ;

2.2.2 .属于半损耗型部件 , 使用寿命大于25000小时

2.3 高压发射装置 (进口高压) :

2.3.1. 电压输出：50kV；

2.3.2. 5kv可控调节

2.3.3. 自带电压过载保护

2.4 一体化真空系统

2.4.1 具有低震动、低噪音、自保护及抽速快等优良性能的真空泵系统；

2.4.2 几何抽速：60 L/min（50Hz）

2.4.3 极限压力： 6.7×10^{-2} Pa

2.5 数字多道分析器:

2.5.1. 将采集的模拟信号转换成数字信号,并将处理结果提供给上位机软件；

2.5.2 道数：4096；

2.5.3 包含信号增强处理功能；

2.6光路过滤模块

2.6.1 降低X射线光路发送过程中的干扰，保证探测器接收信号准确；

2.6.2 将准直器与滤光处整合；

2.7 准直器自动切换模块

2.7.1 多达7种选择，口径分别为8-1#，8-2#，8-3#，8-4#，6#，4#，2#。

2.8 工作曲线自动选择模块

2.8.1 自动选择工作曲线，摒弃手动选择，避免人为操作失误，将自动化和智能化

演绎得更美，使操作更人性，更方便。