

# 涂塑钢丝绳

产品名称	涂塑钢丝绳
公司名称	武汉菲舍控制技术有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关东科技工业园七号地块
联系电话	86-02786644772-8002 18995648113

## 产品详情

涂塑钢丝绳是以涂塑钢丝、涂塑绳股捻制而成的或表面涂覆塑料的一种钢丝绳。涂塑层除要求有良好的力学性能和耐磨性之外，还应能很好地抵抗脂肪族及芳香族的酸性盐、有机与无机油及脂、碱、中性和酸盐溶液、酮和复醚等的腐蚀作用。用在拉绳开关上时，根据需要选定合适的钢丝绳，将其用绳扣固定在拉绳开的拉环上，并保持松紧度适中。为了减少钢丝绳自重对拉绳开关影响而产生的误动作，每隔3M处得机架上应焊托环一只，以支撑钢丝绳，保证开关能正常工作。绳扣必须紧锁，以防钢丝绳脱落

涂塑钢丝绳具有突出的耐腐蚀性，在大气、矿井水、海水中的耐腐蚀性是一般镀锌钢丝绳寿命的3.5~5倍。由于绳内丝与丝、股与股间被涂层隔开，所以耐磨性好，在提升、运输等动载荷下使用，寿命是普通钢丝绳的1.5~2倍，耐疲劳性能好，例如带有尼龙涂层和尼龙芯的钢丝绳耐久性比普通麻芯或金属芯(见绳芯)钢丝绳的2倍左右。

材料 钢丝绳

直径 0.4-14 ( mm )

结构 双捻(多股)

排列方式 西鲁式

捻向 右交互(RHRL)

抗拉强度 1770.1750 ( MPa )