

CC-720芯光缆交接箱参数

产品名称	CC-720芯光缆交接箱参数
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	创辰通信:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

产品详情

CC-720芯光缆交接箱参数我公司新研发生产的SMC复合材料光缆交接箱，光缆交接箱，也称楼道箱，光分路器箱，CC-720芯光缆交接箱参数光纤分线箱，光纤配线箱，直熔箱等。是安装在户外的连接设备，对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。CC-720芯光缆交接箱参数具有防水汽凝结，防水，防尘，防虫害，和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。CC-720芯光缆交接箱参数是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通CC-720芯光缆交接箱参数、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

箱体采用高度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）劲高温模压而成，使用寿命长，舒缓老化，抗辐射，成品产品表面不需要任何防护，涂覆。具备一体的防护功能。

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

箱门采用特种密封门封，防水门锁及门锁为三点锁定，防盗性能强，正面操作，可大量节省作业空间，提高工作时效。

开门角度可达150度，加大安装空间。

安装方式有落地式，挂杆式，壁挂式等，能适应不同的安装需求。

容量分为12芯，16芯，32芯，48芯，96芯，144芯，288芯等，根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~1440芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ 80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70~106Kpa

使用寿命： 15年